1. AIPHONE
2. Systèmes d'interphonie
3. Poste maître / poste secondaire
4. AX serie

AX084C



Central pr 8 portiers/4 postes maîtres

Caractéristiques générales

- Centrale de gestion pour 8 platines de rue et 4 postes maîtres du système AX
- Boîtier métallique noir
- Alimentation en 24 V avec 2 PS2420D (1 pour l'audio et 1 pour la vidéo)
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- 2 sorties BNC vidéo composite NTSC 525 lignes pour visualisation sur moniteur du signal vidéo des platines de rue
- 2 sorties RJ45 pour le déclenchement d'un enregistreur numérique
- 2 sorties RJ45 pour raccordement aux centrales AX320C (32 platines de rue)
- 1 entrée RS232 (série) pour la programmation par P.C.
- 1 sortie RJ11 pour liaison avec une interface téléphonique (audio ; en option)
- 8 entrées RJ45 pour raccordement à 8 platines de rue
- 4 sorties RJ45 pour raccordement à 4 postes maîtres
- 8 bornes de raccordement aux contacts secs de commande NO / NF (paramétrable) 24 Vcc ou Vca / 0,5 A pour les accessoires de fermeture (à alimenter ; câblage en LYT1 8/10ième)
- Dimensions : 2 U / 19”, fixation en rack possible (accessoires fournis)
- LED de diagnostic et de fonctionnement
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- Dimensions: 85(h) x 420(l) x 335(p) mm

Documentation

- > Brochure série AX

Manuels

- > notice d'installation

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24