

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Mesureur d'isolement](#)

3126



MES. D'ISOLEMENT NUMERIQUE (avec indication graphi

Caractéristiques générales

- Tension d'essai jusqu'à 5kV / Résistance jusqu'à 1TΩ / Courant de court-circuit jusqu'à 5mA
- Courant de court-circuit jusqu'à 5mA
- Vaste gamme de mesures de 500V à 5000V et jusqu'à 1TΩ
- Grand afficheur numérique avec graphique à barres et rétroéclairage par LED blanche
- Mesure de l'indice de polarisation (PI), taux d'absorption diélectrique
- Fonction de filtrage réduisant les interférences pour une mesure stable
- Indication de la tension de sortie et de la tension de décharge
- Fonction d'auto-décharge et alerte de tension de sortie
- Mise en veille automatique et indication de l'état des piles
- Norme de sécurité IEC 61010-1 CAT. III 600V

Accessoires

- 7165A (sonde de ligne)
- 7224 (cordon de terre)
- 7225 (cordon de protection)
- 8019 (sonde coudée)
- 8254 (sonde d'extension)

- LR14 (pile alcaline dim. C) x 8
- 9159 (mallette rigide)
- Manuel d'utilisation
- Certificat d'étalonnage

Documentation

 [Fiche technique](#)