

1. [AIPHONE](#)
2. [Intercomsystemen](#)
3. [Hoofdpst / bijpst](#)
4. [AX serie](#)

AX248C



Centrale vr 24 deurposten/ 8 hoofdpsten

Algemene kenmerken

- Controle-eenheid voor 24 deurposten en 8 hoofdpsten van het AX systeem
- Zwarte ABS behuizing
- Voeding 24V met 2 x PS2420D (1 voor audio en 1 voor video)
- RJ45 aansluiting met een CAT6-kabel
- 2 BNC uitgangen voor NTSC videosignaal 525 lijnen voor bewaking deurposten
- 2 RJ45 uitgangen om een digitale recorder op te starten
- 2 RJ45 uitgangen voor aansluiting met AX320C (32 deurposten)
- 1 RS232 ingang (serie) voor programmeren via pc
- 1 RJ11 uitgang voor aansluiting met telefooninterface (audio; in optie)
- 24 RJ45 ingangen voor aansluiting met 24 deurposten
- 8 RJ45 uitgangen voor aansluiting met 8 hoofdpsten
- 24 potentiaalvrije N/O-, N/C-contactuitgangen (instelbaar) 24 VDC of VAC/ 0,5 A voor de sluitaccessoires (te voeden; LYT1 8/10de bekabeling)
- Afmetingen: 2U/19", rekbevestiging mogelijk (accessoires meegeleverd)
- Diagnose- en operatielampje
- Configuratie en ingebruikneming met pc software
- Afmetingen: 85(H) x 426 (B) x 335(D) mm

Documentatie

-  [> Folder AX-serie](#)

Handleidingen

-  [> Installatiehandleiding](#)