1. AIPHONE
2. Intercomsystemen
3. Hoofdpost / bijpost
4. AX serie

AX248C



Centrale vr 24 deurposten/ 8 hoofdposten

Algemene kenmerken

- Controle-eenheid voor 24 deurposten en 8 hoofdposten van het AX systeem
- Zwarte ABS behuizing
- Voeding 24V met 2 x PS2420D (1 voor audio en 1 voor video)
- RJ45 aansluiting met een CAT6-kabel
- 2 BNC uitgangen voor NTSC videosignaal 525 lijnen voor bewaking deurposten
- 2 RJ45 uitgangen om een digitale recorder op te starten
- 2 RJ45 uitgangen voor aansluiting met AX320C (32 deurposten)
- 1 RS232 ingang (serie) voor programmeren via pc
- 1 RJ11 uitgang voor aansluiting met telefooninterface (audio; in optie)
- 24 RJ45 ingangen voor aansluiting met 24 deurposten
- 8 RJ45 uitgangen voor aansluiting met 8 hoofdposten
- 24 potentiaalvrije N/O-, N/C-contactuitgangen (instelbaar) 24 VDC of VAC/ 0,5 A voor de sluitaccessoires (te voeden; LYT1 8/10de bekabeling)
- Afmetingen: 2U/19", rekbevestiging mogelijk (accessoires meegeleverd)
- Diagnose- en operatielampje
- Configuratie en ingebruikneming met pc software
- Afmetingen: 85(H) x 426 (B) x 335(D) mm

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Documentatie

- > Folder AX-serie

Handleidingen

- > Installatiehandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24