1. AIPHONE
2. Appartementen
3. Video/parlofonie
4. GT - Vizocam plus serie

GTTLI



Telefooninterface voor gt-serie

Algemene kenmerken

- Voeding van 12V inbegrepen
- Spraaksynthese voor deurpost en telefoon
- RJ11 aansluiting voor post en telefoonlijn met adapter
- Uitgangscontact geactiveerd door binnenpost
- Extra droogcontact beschikbaar op interface
- Programmatie via DTMF-telefoonlijn
- Oproep naar binnenpost (zonder communicatiekosten)
- Doorschakeling naar extern nummer of GSM (met communicatiekosten): 1 enkel nummer
- Dubbele oproeppieptoon van deurpost naar telefoon tijdens communicatie
- Programmatie als appartementspost
- Interface wordt meegerekend in de berekening van de maximale capaciteit van een GT systeem
- Geen intercom tussen de posten en GTTLI in hetzelfde appartement
- Oproep conciërge is niet mogelijk tussen GTTLI en GTMK
- Afmetingen: 240 (H) x 180 (B) x 53(D) mm

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Handleidingen

> installatie- en gebruikshandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24