1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Aardlus- en differentieeltester

4120A CCI



LOOPTESTER

Algemene kenmerken

- Microprocessorgestuurd voor een optimale nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- 3 LEDs voor bedradingscontrole
- 15mA lusmeting: lusimpedantiemeting in het 2000Ω bereik wordt uitgevoerd met een zwakke teststroom (15mA). De stroom veroorzaakt geen afschakeling van de verliesstroomschakelaar, zelfs niet diegene met de zwakste nominale verliesstroom (30mA)
- 4120A is voorzien van een automatisch vergrendelingssysteem voor de verliesstroomschakelaar. Men hoeft de passieve verliesstroomschakelaars in de verdeelborden niet te omzeilen tijdens een LOOP- of kortsluitstroomtest.
- Rechtstreekse uitlezing van de kortsluitstroom (PSC) en de aardlekstroom
- Veilige spanningsmeting
- Grote digitale uitlezing

Toebehoren

- Meetsnoeren met aangegoten plug
- 7121A (meetsnoeren voor verdeelbord)
- 9147(etui voor meetsnoeren)
- 9121(draagriem)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- Handleiding

Documentatie

Technische fiche

Handleidingen

A11004213_291.pdf

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24