

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Aardlus- en differentieeltester](#)

5410



Digitale rcd tester

Algemene kenmerken

- Meten van de afschakeltijd van de verliesstroomschakelaar: testen van verliesstroom in het x ½ bereik, meten van de afschakeltijd van de verliesstroomschakelaar in de x1 en x5 bereiken
- Meten van de afschakelstroom: meten van afschakelstroom door automatisch de stroom te veranderen
- Handenvrij testen: door de testknop te vergrendelen heeft men beide handen vrij voor het meten. De meting begint automatisch wanneer de netspanning gedetecteerd is
- Spanningsmeting: voert continu in stand-by modus een spanningsmeting uit in elk bereik
- Auto-detectie van contactspanning Detectie van spanning t.o.v. de aarde van aardelektrodes of aardingsgeleiders tijdens een verliesstroomschakelaartest
- Stof- en spatwaterdicht: stof- en spatwaterdichte behuizing (conform IEC60529 IP54)
- Displayverlichting: vergemakkelijkt het meten op donkere plaatsen

Toebehoren

- 7128 (meetsnoeren)
- 7129 (meetsnoeren met krokodillenklem)
- 8017 (extensieprobe) x2
- 9147 (etui voor meetsnoeren)

- 9121 (draagriem)
- Handleiding
- R6P (SUM-3) (AA)x8

Documentatie

 [Catalogoog](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)