1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Isolatiemeter

3128



Hoogspanningsisolatiemeter 12kV/35Tohm

De Kyoritsu 3128 is een microprocessorgestuurde hoogspannings-isolatiemeter met diagnosefuncties. Hij biedt 6 meetbereiken, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V, en kan tot 35TΩ meten. Dit toestel is geschikt voor het analyseren van de isolatiekarakteristieken van kabels, transformators, motors, generators, hogedrukschakelaars, isolators, bedradingsinstallaties enz. Het is eveneens nuttig voor preventief onderhoud door het opslaan van de resultaten op PC en door een tendensanalyse uit te voeren.

- Testspanning 12kV (max), weerstand 35TΩ (max), kortsluitstroom 5mA (max)
- Grafische voorstelling van de isolatieweerstand en verliesstroom t.o.v. de tijd op een groot display met balkgrafiek en schaalverlichting
- Met de Printscreenfunctie kan men tot 32 schermafdrukken registreren
- Intern geheugen voor ongeveer 40.000 bestanden (max)
- Automatische ontlading na de test en weergave van de ontlaadspanning
- Fijnafregeling van de spanning in elk bereik
- Werkt zowel op interne herlaadbare batterij als via het net
- Robuust design voor veldwerk, IP64 (met gesloten deksel)

Functie

- Isolatieweerstand (IR) & verliesstroom

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- Polarisatie-index (PI)
- Diëlektrische absorptieratio (DAR)
- Diëlektrische ontladingsindex (DD)
- Stapspanning (SV)
- Capaciteit van het te testen object

Toebehoren

- 7226 (lijnprobe)
- 7224 (aardingssnoer)
- 7225 (veiligheidssnoer)
- 7170 (netsnoer)
- 8029 (extensieprobe)
- 8212-USB-W (USB-adapter met KEW Windows-software)
- Handleiding

Documentatie

Catalogus 1 Catalogus 2 Technische fiche

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24