1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Aardingsmeter

4300



Vereenvoudigde aardingsmeter

De Kyoritsu 4300 is een vereenvoudigde aardingsweerstandtester (gebaseerd op de tweepolige methode) die kan gebruikt worden voor diverse distributielijnen en elektrische toestellen en die ook AC/DC spanningen kan meten. Bij AC spanning kan de effectieve (true RMS) waarde gemeten worden.

- 200/ 2000Ω (2 bereiken) : automatische bereikkeuze
- Waarschuwingssignaal bij 100Ω of minder
- De LED licht op bij detectie van een hoge spanning
- Waarschuwing voor circuit onder spanning bij detectie van 30V spanning of meer (de KEW4300 detecteert spanning, zelfs tijdens een weerstandmeting)
- LED-verlichting voor de meetplek (gaat automatisch aan/uit, afhankelijk van het omgevingslicht)
- Lage teststroom (max. 2mA) die de verliesstroomschakelaar niet doet afschakelen

Toebehoren

- 7248 (meetsnoer met krokodillenklem en platte testprobe)
- 8072 (CAT.II standaardprobe)
- 8253 (CAT.III standaardprobe)
- 8017 (verlengprobe)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 9161 (draagtas)
- Handleiding
- LR6(AA) × 2

Documentatie

Technische fiche A11004368_2103.pdf A11004368_3754.pdf

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24