1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Multimeter

1011



Digitale multimeter V AC/DC, A AC/DC, R, f,t° Duty

Algemene kenmerken

- 6040 meetpunten met balkgrafiekweergave
- MIN/MAX functie voor de minimum- & maximumwaarde
- REL-functie (relatieve waarde) om de meetvariatie weer te geven. De beginwaarde bij de start van de meting wordt als referentiewaarde (= nul) opgeslagen. Het verschil tussen de latere meetwaarden en de referentiewaarde wordt op het display weergegeven.
- Temperatuurmeting in °C en °F
- Geleverd met temperatuurprobe type K (8216): -50~300°C (-58~572°F)
- DUTY-functie (mogelijkheid tot meting van impulsbreedte/Impulsperiode)
- Stroombereiken beveiligd door keramische zekeringen van 600V

Toebehoren

- 7066A (meetsnoeren),
- 8216 (Temperatuurprobe type K) (enkel 1011)
- keramische zekering [0.8A/600V] × 1 (geïnstalleerd)
- keramische zekering [10A/600V] × 1 (geïnstalleerd)
- R6P × 2, handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Documentatie

Techniche fiche Technische fiche

Handleidingen

Gebruikshandleiding (eng)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24