1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Isolatiemeter

3125A



Digitale isolatiemeter met bargraph 5KV

Algemene kenmerken

- Stevig en ergonomisch ontwerp
- De facto standaard hoogspanningsisolatiemeters
- Isolatieweerstand tot 1TΩ
- Kortsluitstroom tot 1.5 mA
- Grote testspanning van 250V tot 5000V
- Diagnosefunctie van PI en DAR
- Nieuw ontworpen krokodillenklem
- Geleverd met een stevige harde koffer
- De filterfunctie vermindert geluidstoornissen om stabiele metingen te verkrijgen
- Groot verlicht scherm met balkgrafiek
- Spanningswaarschuwing
- Veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V

Toebehoren

- 7165A (lijnprobe: 3m)
- 7264 (aardingssnoer: 3m)
- 7265 (veiligheidssnoer: 3m)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 8019 (haakprobe)
- 9180 (3025A harde koffer)
- 9181 (3125A harde koffer)
- LR14 (alkalinebatterij C) x8
- Handleiding

Documentatie

Technische fiche

Handleidingen

Gebruikshandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24