1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Isolatiemeter

3025A



Hoogspanning isolatietester 250-2500v 100G Ohm

Algemene kenmerken

- Stevig en ergonomisch ontwerp
- De facto standaard hoogspanningsisolatiemeters
- Kortsluitstroom tot 1.5 mA
- Diagnosefunctie van PI en DAR
- Nieuw ontworpen krokodillenklem
- Geleverd met een stevige harde koffer
- De filterfunctie vermindert geluidstoornissen om stabiele metingen te verkrijgen
- Groot verlicht scherm met balkgrafiek
- Spanningswaarschuwing
- Veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V

Toebehoren

- 7165A (lijnprobe: 3m)
- 7264 (aardingssnoer: 3m)
- 7265 (veiligheidssnoer: 3m)
- 8019 (haakprobe)
- 9180 (3025A harde koffer)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 9181 (3125A harde koffer)
- LR14 (alkalinebatterij C) x8
- Handleiding

Documentatie

Technische fiche

Handleidingen

Notice d'utilisation Gebruikershandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24