

1. [Meettoestellen](#)
2. [Metrel](#)
3. [Combitester](#)

MI3125B



Eurotest combo multifuncionele tester

Algemene kenmerken

- 2 LED-indicators voor PASS/FAIL-evaluatie van de testresultaten
- Ingebouwd helpmenu voor raadpleging op het terrein
- Meten van aardingsweerstand: het toestel doet een 3-draads meting van de aardingsweerstand met twee hulpelektrodes
- Ingebouwde zekeringstabellen waardoor automatisch de lijn-/lusimpedantie geëvalueerd wordt met de geldende normen
- Online-controle van de 3 spanningen in werkelijke tijd
- Upgrade mogelijk: als de normen veranderen, kunnen er upgrades van de firmware gemaakt worden
- Polariteitswissel: automatische omkering van de polariteit bij continuïteitstest
- Isolatiebereik: uitgebreid bereik van isolatietestspanningen van 50V tot 1000V, uitlezing tot 1000MΩ
- Vergrendeling van de verliesstroomschakelaar: met de Zs (RCD) functie wordt de lusimpedantie getest zonder dat de verliesstroomschakelaar afschakelt
- Multisysteemtest: tests op eenfasige en meerfasige TT- en TN-systemen
- Ingebouwde lader & herlaadbare NiMH-batterijen
- RCD auto: de automatische procedure voor verliesstroomschakelaartest reduceert de testtijd aanzienlijk. Type B van verliesstroomschakelaar wordt ondersteund.

- Met de PC-software EuroLink PRO in de standaardset kan men de resultaten en parameters downloaden en testrapporten creëren.

Standaardset MI3125B

- MI3125 EurotestCOMBO
- A 1003 Netstekker
- A 1296 Testsnoeren 3 x 1.5 m (bruin, groen, blauw)
- A 1147 Herlaadbare lithiumbatterijen AA (6 st.)
- 83005447 12 V batterijlader
- 83005401 UK netwerkkabel voor batterijlader
- A 1015 Testprobe (blauw)
- A 1298 Testprobe (bruin)
- A 1062 Testprobe (groen)
- A 1310 Krokodillenklem (blauw)
- A 1297 Krokodillenklem (bruin)
- A1062 Krokodillenklem (groen)
- A 1303 Handriem
- Korte handleiding
- Handleiding op CD
- Ijkcertificaat

Documentatie

 [Technische fiche](#)  [A28000168_4544.pdf](#)  [Technische fiche \(eng\)](#)

Handleidingen

 [Handleiding \(eng\)](#)