1. Meettoestellen
2. Finest
3. Multimeter

707 FINEST



MULTIMETER TRUE RMS+RS 232(4-4/5 DIGIT)

Algemene kenmerken

- Digitaal LCD uitleesscherm – 4000 meetpunten , wordt 5x/sec. bijgewerkt
- Werkingstemperatuur : 0°C à 45°C
- Opbergtemperatuur : - 20°C à 60°C
- Temperatuurcoëfficiënt: nominaal 0.15 x (gespecifieerde nauwkeurigheid/°C @ (0°C tot 18°C of 28°C tot 45°C), of anders gespecifieerd
- Relatieve vochtigheid: 0% tot 80% @ (0°C à 35°C) – 0% tot 70% @ (35°C tot 45°C)
- Hoogte: 2000m (werking) – 10000m (opberging)
- Batterij: 9V (1 stuk) type NEDA 1604, JIS 006P of IEC 6F 22
- Levensduur batterij : 250 h (verlichting uit) voor model 703; 750 h (verlichting uit) voor model 701
- Trillingen, schokken : norm MIL-T-PRF 28800 voor instrumenten van classe II
- Pollutiegraad : 2
- Elektromagnetische compatibiliteit : susceptibilité – limites commerciales pour EN 50082-1; émissions – limites commerciales pour EN 50081-1
- Afmetingen (h x l x p):
- Gewicht: +/- 386 g
- IP-42, IEC 529, sectie 3
- Garantie: 3 jaar

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- Ijking : 1 maal per jaar

Documentatie

Catalogus

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24