

1. [Meettoestellen](#)
2. [Finest](#)
3. [Stroomtang](#)

123 FINEST



DIGITALE STROOMTANG AC/DC +

Algemene kenmerken

- Wisselstroom: 0.3A tot 400A
- Gelijkspanning: 1mV tot 600V
- Wisselspanning: 1mV tot 600V
- A DC (zwakstroom): 0.05 μ A tot 400 μ A
- Weerstand: 0.1W tot 40MW
- Capaciteit: 0.001 μ F tot 10000 μ F
- Temperatuur: -40°C tot 400°C
- Continuïteitstest: geluidssignaal bij $\pm <50W$ in het 400W bereik
- Maximumspanning tussen een willekeurige klem en de aarde: 600V rms
- Digitaal scherm: 4000 meetpunten, update 4 x per seconde
- Opbergtemperatuur: -20°C - 60°C
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
- Hoogte: 2000m
- Relatieve vochtigheid: 0% - 80% (0°C - 35°C); 0% - 70% (35°C - 45°C)
- Temperatuurcoëfficiënt: 0.1 x (aangeduide nauwkeurigheid)/°C (< 18°C of > 28°C) 13
- Batterij: 9V type NEDA 1604 of 006P 6F 22
- Levensduur batterij: 80 u (alkali)
- Maximale diameter van de geleider: 38mm (voor 1 kabel van 373mm² of 2 kabels van

174mm²)

- Maximale opening van de klauwen: 32 mm
- Afmetingen (h x b x l): 235 x 86.5 x 45 mm
- Gewicht: 430g
- Trilling en schok: MIL-T-28800 voor toestel van klasse II
- Intern gebruik en vervuilingsindex: 2
- Veiligheidsnormen: UL 3111-11 (overspanningscategorie III), CSA C22.2 No 1010-1, en 1010-2-032 & EMC richtlijnen.

Documentatie

 [Catalogus](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)