
1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Power-Analyser

6315



Netanalyser drie-fasen zonder tangen + bluetooth

Algemene kenmerken

- In één enkele handeling vermogenmetingen en de kwaliteit van het vermogen registreren. Het perfecte instrument voor energiebesparing en controle van de vermogenkwaliteit.
- Gelijktijdig meten van vermogen en vermogenkwaliteit De functies Vermogen/Harmonischen/Golfvorm/ Vermogenkwaliteit worden op alle kanalen geregistreerd (spanning: 3 k., stroom 4 k.)
- Nuttige helpfuncties: Snelle opstartgids, bedradingscontrole en sensordetectie voor een eenvoudige en betrouwbare meting
- Zeer nauwkeurige meting: gegarandeerde nauwkeurigheid: ± 0.3% uitl. (energie) en ± 0.2% uitl. (spanning/stroom). Conform de internationale norm IEC61000-4-30 Klasse S en de Europese norm EN50160
- Controle op afstand op PC en Android-instrument: de meting kan op afstand en in werkelijke tijd gecontroleerd worden via een Bluetooth-verbinding. De geregistreerde gegevens kunnen op de SD-kaart opgeslagen worden. Er kan een EN50160 rapport geëditeerd worden na de metingen via de PC software
- Diverse stroomtangen Verschillende (flexibele) stroomtangen zijn beschikbaar voor het meten van 1000mA tot 3000A, evenals aardlekstroom
- Controle van het energieverbruik op het terrein Grafieken voor Trend en Verbruik voor een gemakkelijke herkenning. TFT kleurenscherm met hoge resolutie

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- IEC61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V

Toebehoren

- 7141B (netsnoer), 7170 (voedingskabel)
- 7219 (USB kabel), 8326-02 (SD kaart 2GB)
- 9125 (koffertje voor KEW6315)
- 9135 (koffertje voor KEW6315-03)
- Ingangsklemmen × 6
- KEW Windows for KEW6315 (software)
- Ijkcertificaat
- Snelgids
- Alcalinebatterij AA (LR 6) × 6

Documentatie

Technische fiche

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24