Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

DN10



WATERTEMPERATUUR - & DEBIETMETER, DIA 10mm

Functies

- Meting van het energieverbruik van de circuits van de verwarming en het sanitair warm water
- Meting van het debiet van een vloeistof d.m.v. het vortexeffect en de temperatuur van het vloeistof rechtstreeks in de leiding
- Verbinding met de draadloze module TYWATT 5200 of de zender debietmeter TYWATT 5300

Technische kenmerken

- Meetbereik van de temperatuur van het vloeistof: +5 tot + 125°C
- Werkingstemperatuur: +5 tot + 85°C
- Maximale druk: 12 bar bij 40°C of 6 bar bij 100°C
- Horizontale installatie of verticaal met schroefdraadverbinding (niet bijgeleverd)
- Ring bijgeleverd
- Visuele indicatie van de debietrichting
- Drinkwater certificatie KTW, W270, WRAS
- Voeding van de DN sensor door de TYWATT 5200 of de TYWATT 5300
- Kabellengte met schakelaar: 2 m (IP65) (niet verlengen)
- Vrouwelijke contactdoos M12x1 / 5 polen (IP 65)
- Materiaal: PAT6T polyamide
- Samenstelling: 1 sensor + 1 verbindingskabel

Documentatie

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 550000_4514.pdf
- 20000_4506.pdf
- 150000_4509.pdf

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24