

Eigenschappen

- **Panoramische camera**, brengt gans de inkomzone in beeld
- Voorzien van **zoom**-functie
- Ingebouwde, krachtige **witte LED-verlichting**
- Aansluiting voor **externe bewakingscamera (NTSC)**
- Begeleiding van de bezoekers met duidelijke pictogrammen en gesproken meldingen (taal naar keuze instelbaar)
- **"Design for all"**
- Voorzien van individuele beldrukknoppen met naamplaatje
- Deurpost voorzien van **USB-aansluiting** (kabel bijgeveleverd) voor back-up van de programmatie naar PC.
- Geïntegreerd codeklavier
- Aansluiting voor uitgangsdrukknop
- Robuust, **vandalisme- en corrosiebestendig** afwerkpaneel in zwart geanodiseerd aluminium
- Systeem uitbreidbaar tot 16 deurposten, 500 binnenposten & 4 conciërgenposten
- Koppeling van de binnenposten d.m.v. automatische "hand shake"-procedure of manuele adressering m.b.v. DIP-schakelaars.



Technische specificaties

- **Kleurencamera : 170°** breedhoekbeeld met zoom- en pan/tilt-functie.
- Beschermingsgraad **IP53 – IK07**
- Systeem voorzien van ingebouwd **beeld- en gespreksgeheim**
- Spanningsvrij wisselcontact NO/NC - max. 24V / 4A (cosφ=1) met regelbare schakeltijd voor **bediening van deur of poort**
- Tweede, optioneel relaiscontact beschikbaar (GTRY: max 24V/500mA)
- Bekabeling: 1 paar audio, 1 paar video (excl. voeding codeklavier & deurslot); afstand tot 300m (op massieve geleiders 1.0mm diameter met PE-isolatie)
- Inbouwmontage
- Verlicht codeklavier voorzien van 2 relaiscontacten & 100 vrij te programmeren toegangscode
- Voeding 12-24V AC/DC
- Afmetingen afwerkpaneel : 370mm (h) x 139mm (b)
Inbouwmaten : 350 (h) x 119 (b) x 60mm (d)

