

**Série-JO**






**Contenu**

- 1 x **JODVFBP caméra encastrée (noir)**  
Portier encastré avec 1 bouton-poussoir, panneau de finition en acier inoxydable brossé noir et plaque signalétique lumineuse.
- 1x **JO1MDW poste maître**  
Unité vidéo Wifi avec écran tactile de 7 pouces et fonction d'enregistrement. renvoi d'appel vers un smartphone avec une application pour iOS ou Android.
- 1 x **PS1820DM alimentation**  
Alimentation DIN 18VCC/2A (4 modules)



**Spécifications techniques**



Données techniques	
<b>Alimentation</b>	18VCC
<b>Consommation</b>	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
<b>Appels</b>	Sonnerie + image et audio, env. 45 secondes
<b>Communication</b>	Appuyez brièvement sur le bouton TALK pour activer la conversation. Communication mains libres, commande vocale ou commande manuelle. Communication avec un smartphone via une connexion WiFi.
<b>Moniteur</b>	Écran tactile TFT couleur LCD de 7".
<b>Standard vidéo</b>	NTSC
<b>Image nocturne</b>	Puissante LED blanche intégrée
<b>Ouverture de porte</b>	Contact sec, pouvoir de coupure 0.5A/24 V CC
<b>Câblage</b>	2 fils (+2 fils pour gâche électrique) entre le portier et le poste intérieur, 6 fils entre les postes intérieurs, conducteurs massifs avec isolation PE
<b>Distance</b>	Portier vers 2 <sup>ième</sup> poste intérieur : 100m (0.65mm ø), 200m (1.0mm ø)

