




**JO-serie**

**Inhoud**

- 1 x **JODVFBP inbouwcamera (zwart)**  
 Inbouwdeurpost met 1 bedrukknop, zwart geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- 1x **JO1MD hoofdpost**  
 Handenvrije videohoofdpost met 7"-kleurenscherm en aanraaktoetsen.
- 1 x **PS1820DM voeding**  
 Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).



**Technische specificaties**



**Technische gegevens**

<b>Voeding</b>	18VDC
<b>Verbruik</b>	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
<b>Oproepen</b>	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
<b>Communicatie</b>	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen.
<b>Monitor</b>	TFT kleuren-lcd van 7"
<b>Videostandaard</b>	NTSC
<b>Nachtbeeld</b>	Ingebouwde, krachtige witte LED
<b>Deurontgrendeling</b>	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC
<b>Bekabeling</b>	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie
<b>Afstand</b>	Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)

