



KYORISTU 2046R

Stromzange

Produktspezifikationen

<input type="checkbox"/>	Art der Messung	TRMS
<input type="checkbox"/>	Strommessbereich max. - AC	600 A
<input type="checkbox"/>	Strommessbereich min. - AC	0 A
<input type="checkbox"/>	Strommessbereich max. - DC	600 A
<input type="checkbox"/>	Strommessbereich min. - DC	0 A
<input type="checkbox"/>	Messbereich Spannung	AC: 6 ... 600 V DC: 600 mV ... 600 V
<input type="checkbox"/>	Widerstandsmessbereich min.	600 Ohm
<input type="checkbox"/>	Widerstandsmessbereich max.	60 MOhm
<input type="checkbox"/>	Frequenzmessbereich min.	10 Hz
<input type="checkbox"/>	Frequenz-Messbereich max.	10 kHz
<input type="checkbox"/>	Kapazität min.	400 nF
<input type="checkbox"/>	Kapazität max.	40 uF
<input type="checkbox"/>	Leiterdurchmesser	33 mm
<input type="checkbox"/>	Weitere Messbereiche	Temperatur: -50 bis 700
<input type="checkbox"/>	Bereichsauswahl	Auto
<input type="checkbox"/>	Anzeigedisplay	LCD
<input type="checkbox"/>	Sicherheitskategorie	CAT IV 600 V

Batterietyp: 2x AAA