



2037



- Mesure de courant et de tension CA et CC à haute précision.
- Instrument indiquant la valeur efficace vraie et permettant des mesures précises de formes d'ondes non sinusoïdales de courant et de tension CA. Des mesures précises sont également possibles à des fréquences basses de 10Hz et plus.
- Mesure de la valeur de pointe, de la moyenne et de la fréquence.

2046R



2055/2056R




photo : 2056R

Caractéristiques (2046R/2055/2056R)

- Conforme aux normes de sécurité internationales IEC61010-1 CAT.IV 600V
- Les pinces ampèremétriques de la CAT.IV permettent des mesures de tension et de courant aussi bien dans des circuits de faible puissance que de haute puissance.
- Très utile pour les entreprises de distribution d'électricité et les entreprises d'utilité publique ainsi que pour les services de maintenance.
- Valeur efficace vraie permettant des mesures précises (2046R/2056R).
- La LED rouge de la fonction de "Tension sans contact" avertit l'utilisateur en cas de présence de tension CA.
- Boîtier surmoulé ergonomique.
- 6039 points de mesure avec afficheur à barres.
- Fonction MIN./MAX. pour le maintien des valeurs min. & max. pendant la mesure.

	2037
A CA	400/600A (Valeur eff. vraie) ±1.5% aff. ±5dgt [50/60Hz] (FC<3) ±3.5% aff. ±5dgt [40Hz~1kHz]
A CC	400/1000A ±1% aff. ±5dgt
V CA	40/400/600V (Valeur eff. vraie) ±1.5% aff. ±5dgt [50/60Hz] (FC<3) ±3.5% aff. ±5dgt [40Hz~1kHz]
V CC	40/400/600V ±1% aff. ±5dgt
Ω	400/4000Ω ±1% aff. ±5dgt
Signal sonore de continuité	Signal sonore < 20Ω
Hz	3000Hz ±1.5% aff. ±5dgt (Sensibilité d'entrée Courant : plus de 40A Tension : plus de 8V)
Dia conducteur	Ø33mm max.
Réponse en fréquence	CC 10Hz~1kHz
Surtension maximale	5550V CA pendant 1 minute
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 600V Degré de pollution 2 IEC 61010-031
Alimentation	6F22(9V) × 1 * Temps de mesure continue : approx. 15 h (Mise en veille autotm. approx. 30 minutes)
Dimensions	208(L) × 91(La) × 40(P)mm
Poids	450g approx.
Accessoires	7066(cordons) 9079(sacoche) 6F22 × 1 Notice d'utilisation
Option	8004/8008(Multi-tran)(CA uniquement)

	2046R
A CA	0~600.0A ±2.0% aff. ±5dgt(50/60Hz) ±3.5% aff. ±5dgt(40~500Hz)
A CC	0~600.0A ±1.5% aff. ±5dgt
V CA	6/60/600V (Sélection de gamme automatique) ±1.5% aff. ±4dgt(50/60Hz) ±3.5% aff. ±5dgt(40~400Hz)
V CC	600m/6/60/600V (Sélection de gamme automatique) ±1.0% aff. ±3dgt
Ω	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Sélection de gamme automatique) ±1% aff. ±5dgt(600~6M) / ±5% aff. ±8dgt(60M)
Signal sonore de continuité	Signal sonore à 100Ω
Hz	10/100/1k/10kHz (Sélection de gamme automatique) (Sensibilité d'entrée Courant : plus de 50A [-1kHz] Tension : plus de 1V [-10kHz])
DUTY	0.1~99.9% ±2.5% aff. ±5dgt (Largeur/Cycle d'impulsion)
Test de capacité	400n/4μ/40μF (Sélection de gamme automatique)
Température	-50°C~+300°C (en utilisant la sonde de température 8216)
Dia conducteur	Ø33
Surtension maximale	6880V CA pendant 5 secondes
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.IV 600V IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326
Alimentation	R03 (1.5V)(AAA) × 2 * Temps de mesure continue : approx. 10 h (Mise en veille autotm. approx. 15 minutes)
Dimensions	243(L) × 77(La) × 36(P) mm
Poids	300g
Accessoires	7066(cordons) 9094(sacoche) R03 × 2 Notice d'utilisation
Option	8004/8008(Multi-tran)(CA uniquement) 8216(Sonde de température)

	2055	2056R
A CA	0~600.0/1000A ±1.5% aff. ±5dgt(50/60Hz) ±3.0% aff. ±5dgt(40~400Hz)	0~600.0/1000A ±2.0% aff. ±5dgt(50/60Hz) ±3.5% aff. ±5dgt(40~500Hz)
A CC	0~600.0/1000A ±1.5% aff. ±5dgt	
V CA	6/60/600V (Sélection autom. gamme) ±1.3% aff. ±4dgt(50/60Hz) ±3.0% aff. ±5dgt(40~400Hz)	6/60/600V (Sélection autom. gamme) ±1.5% aff. ±4dgt(50/60Hz) ±3.5% aff. ±5dgt(40~400Hz)
V CC	600m/6/60/600V (Sélection autom. gamme) ±1.0% aff. ±3dgt	
Ω	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Sélection autom. gamme) ±1% aff. ±5dgt(600~6M) / ±5% aff. ±8dgt(60M)	
Signal sonore de continuité	Signal sonore à 100Ω	
Test de capacité		400n/4μ/40μF (Sél. autom. gamme)
Température		-50°C~+300°C (en utilisant la sonde de température 8216)
Hz	10/100/1k/10kHz (Sélection gamme autom.) (Sensibilité d'entrée Courant : plus de 50A [-1kHz] Tension : plus de 1V [-10kHz])	
DUTY	0.1~99.9% ±2.5% aff. ±5dgt (Pulse width/Pulse cycle)	
Dia conducteur	Ø40	
Surtension maximale	6880V Ca pendant 5 secondes	
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.IV 600V IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326	
Alimentation	R03 (1.5V)(AAA) × 2 * Temps de mesure continue : approx. 35 heures (Fonction veille autotm. : approx. 15 minutes) (2055) * Temps de mesure continue : approx. 10 heures (Fonction veille autotm. : approx. 15 minutes) (2056R)	
Dimensions	254(L) × 82(La) × 36(P) mm	
Poids	310g	
Accessoires	K7066(Cordons) K9094(Sacoche) R03 × 2 Notice d'utilisation	
Option	8008(Multi-tran) (CA uniquement)	8008(Multi-tran)(CA uniquement) 8216(Sonde de température)