

Pinces de courant de fuite



Diamètre conducteur	Ø24	Ø40	Ø68
Courant nominal	CA1000mA	CA1000mA	CA1000mA
Tension de sortie	CA100mV/1000A (CA5100V/A)		
Précision	±1.0% aff ±0.1mV(50/60Hz) ±2.0% aff ±0.1mV(40Hz~1kHz)		
Sur tension maximale	CA3540V (50/60Hz) pendant 5 secondes		
Longueur câble : connecteur de sortie	Approx.2m : MINI DIN 6pin		
Temp. & humidité de fonctionnement	-0~50°C, moins de 85% HR (sans condensation)		
Impédance de sortie	Approx. 180Ω	Approx. 200Ω	Approx. 120Ω
Normes applicables	IEC61010-1, IEC61010-2-032, CAT.III 300V, degré de pollution 2		
Dimensions	100(L) x 60(La) x 26(P) mm	128(L) x 81(La) x 36(P) mm	186(L) x 129(La) x 53(P)mm
Poids	Approx.150g	Approx.240g	Approx.510g
Accessoires	9095 (Sacoche), Notice d'utilisation Marqueur de câble		9094 (Sacoche), Notice d'utilisation Marqueur de câble
Option	7146 (fiche banane Ø4) 7185 (Câble d'extension)		
Modèles applicables	5000, 5001, 5010, 5020, 6310*		

* Ne peut pas être utilisé pour les mesures de puissance

Sonde de tension, Sonde de scintillements

8309
Permet des mesures
de la tension flottante

* Tension flottante : tension
phase/phase non mise à la
terre



* 5020-01 : Enregistreur 5020 avec 8309 (1pce)



8325F
Permet la mesure
de scintillements
en combinaison
avec le 6310



Tension d'entrée max.	CA 600Veff(sin), 848.4Vpointe	CA 600Veff, 848.4Vpointe
Système d'entrée	Entrée différentielle (pour mesure de tension flottante)	Entrée différentielle
Tension de sortie	CA 0~60mV (sortie/entrée : 0.1mV/V)	CA 0~600mV (sortie/entrée: 1mV/V)
Gammes de mesure	6~600V	
Précision (Gamme de fréquence)	±1.0%aff±0.1mV (50/60Hz)	±0.5%aff±0.1mV (50/60Hz)
Temp. & humidité de fonctionnement	-10~50°C, moins de 85% HR (pas de condensation)	0~40°C, moins de 85% HR (sans condensation)
Impédance d'entrée	Approx. 3.4MΩ	Approx. 3.2MΩ
Impédance de sortie	Approx. 180Ω	Approx. 1kΩ
Endroit d'utilisation	Altitude jusqu'à 2000m, int.	Altitude jusqu'à 2000m, int.
Longueur câble : Connecteur de sortie	Approx. 2m : MINI DIN 6PIN	
Sur tension max.	5350V (eff 50/60Hz) pendant 5 sec. entre la borne de mesure et le boîtier	
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 600V degré de pollution 2 IEC 61010-031, IEC 61326 (CEM)	IEC 61010-1 CAT.III 600V degré de pollution 2 IEC 61010-031, IEC 61326 (CEM)
Dimensions	87(L)×26(La)×17(P)mm (sauf saillies)	
Poids	Approx. 135g	
Accessoires	Notice d'utilisatoir	
Option	7185 (Câble d'extension), 7197 (Adaptateur pinces crocodile)	7197 (Adaptateur pinces crocodile)
Modèle applicable	5020	6310