

AC stroomtangen



2200 €€€

DIGITALE STROOMTANG - 1000A

- Zeer compact, licht en ergonomisch design
- 1000A AC stroomtang met automatische bereikkeuze AC40/400/1000A
- Druppelvormige stroombek Ø33mm, geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- DMM-functie ACV, DCV, Ω, continuïteitssignaal
- Elektronische beveiliging zonder zekering bij Ω / tot 600V
- Veiligheidsnorm IEC61010-1  
CAT. III 600V (AAC)  
CAT. III 300V / CAT. II 600V (AC/VDC)



10 mm



2200	
Wisselstroom	40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) ± 1.4% uitl. ± 6dgt (50/60Hz) ± 1.6% uitl. ± 6dgt (45~65Hz)
Wisselspanning	4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) ± 1.8% uitl. ± 7dgt (45~65Hz) ± 2.3% uitl. ± 8dgt (65~500Hz)
Gelijkspanning	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) ±1.0% uitl. ± 3dgt
Weerstand	400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) ±2.0% uitl. ±4dgt (0-400kΩ) ±4.0% uitl. ±4dgt (4MΩ) ±8.0% uitl. ±4dgt (40MΩ)
Continuïteits- signaal	Buzzer bij minder dan 50±30Ω
Ø geleider	Ø 33mm max.
Maximale overspanning	5320V AC gedurende 5 sec (AAC) 3540V AC gedurende 5 sec (AC/VDC)
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V (AAC) CAT.III 300V/CAT.II 600V (AC/VDC) Vervuillingsgraad 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032 IEC 61326 (EMC)
Voeding	R03/LR03(AAA) (1.5V) x 2
Afmetingen	190 x 68 x 20mm (L x B x D)
Gewicht	120g (inclusief batterijen)
Toebehoren	7107A (meetsnoeren), 9160 (draagtas), R03 (AAA) x 2, handleiding
Optie	8008 (Multi-tran) (enkel AC)



2608A €€€

ANALOGUE STROOMTANG - 300A

- DC spanningsbereik voor controle van noodvoedingen
- Temperatuurmeting door middel van de probe in optie
- Druppelvormige stroombek voor gebruikscomfort



2608A	
Wisselstroom	6/15/60/150/300A ±3% volle schaal
Wisselspanning	150/300/600V ±3% volle schaal
Gelijkspanning	60V ±3% volle schaal
Weerstand	1/10kΩ (25/250Ω midden schaal) ±2% schaallengte
Temperatuur	-20°C~+150°C (met gebruik van temperatuurprobe 7060) ±5°C (0°C~+100°C) ±10°C (andere bereiken)
Ø geleider	Ø 33mm max.
Frequentierespons	50/60Hz
Max. overspanning	3700V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuillingsgraad 2 IEC 61010-031 IEC 61010-2-032
Voeding	R6P (AA) (1.5V) x 1
Afmetingen	193 x 78 x 39mm (L x B x D)
Gewicht	circa 275g
Toebehoren	7066 (meetsnoeren), 8901 (zekering [0.5A/250V]) x 2, 9097 (draagtas) R6P(AA) x 1, handleiding
Opties	7060 (temperatuurprobe), 8004/8008 (Multi-tran)