



3121B / 3122B €€€€

HOOGSPANNINGSISOLATIETESTER

- Gemakkelijke en eenvoudige werking
- Automatische bereiken, aangeduid door verschillende LEDs
- Nieuw ontworpen krokodillenklem
- Geleverd met een harde koffer
- Veiligheidsnormen IEC 61010-1 CAT IV 300V



3121B
2500V



3122B
5000V

	3121B	3122B
Testspanning	2500V	5000V
Meetbereiken (automatisch)	2GΩ/100GΩ (automatisch)	5GΩ/100GΩ (automatisch)
Eerste effectieve meetbereiken	0.1 - 50GΩ	0.2 - 100GΩ
Nauwkeurigheid	±5% uitl.	
Nauwkeurigheid overige meetbereiken	±10% uitl. of 0.5% volle schaal	
Kortsluitstroom	0.08mA	
Toegepaste normen	61010-1, 61010-2-030 CAT IV 300V, CATIII 600V Vervuilingsgraad 2 IEC 61326-1, 61326-2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40)	
Voeding	DC12V: LR14 X 8	
Afmetingen	177 × 226 × 100mm (L x B x D)	
Gewicht	circa 1.6kg	circa 1.7kg
Toebehoren	7165A (lijnprobe), 7264 (aardings snoer) (3m), 7265 (veiligheidssnoer) (3m), 8019 (haakprobe), 9182 (harde draagtas), LR14 x8, handleiding	7165A (lijnprobe), 7264 (aardsnoer) (3m), 7265 (veiligheidssnoer) (3m), 8019 (haakprobe), 9183 (harde draagtas), LR14 x8, handleiding
Optie	7168A (lijnprobe met krokodillenklem) (3m), 7253 (langere lijnprobe met krokodillenklem) (15m), 8302 (adapter voor opnemer)	

TOEBEHOREN



OPTIES

7168A

Lijnprobe met krokodillenklem:
3m



7253

Langere lijnprobe met krokodillenklem:
15m



8302

Adapter voor recorder (uitgang 1mV/1µA)
Connectorzijde: 200mm
Krokodillenklemszijde: 1100mm

