

Multimeters

Digitale TRMS multimeters



1019R €€€

DIGITALE MULTIMETER IN KAARTFORMAAT

- Klein maar veelzijdig
- Hoogwaardige tester in kaartformaat
- True RMS
- Elegante, zwarte afwerking
- Geleverd in een handige opbergcassette
- Nauwkeurige uitlezing met True-RMS technologie
- Elektronische bescherming (geen zekering)
- met Ohm en continuïteitsbereiken
- Veiligheidsnormen IEC 61010-1/61010-031/61010-2-033
CAT III 300 V/ CAT II 600 V



1019R	
Gelijkspanning	600.00mV/6.000/60.00/600.0V (ingangsimpedantie: ong. 10MΩ) ±0.8% uittl ±5 dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0% uittl ±5 dgt (600.0V)
Wisselspanning (RMS)	6.000/6.00/600.0V (ingangsimpedantie: ong. 10MΩ) ±1.3% uittl ±5 dgt (6000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7% uittl ±5 dgt (6000/60.00V) (45-500Hz) ±1.6% uittl ±5 dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0% uittl ±5 dgt (600.0V) (45-500Hz)
Weerstand	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1% uittl ±5 dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5% uittl ±5 dgt (40.00MΩ)
Continuïteitszoemer	600.0Ω (drempelwaarde zoemer 60Ω of minder)
Capaciteit	6000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5% uittl ±50 dgt (6000.nF) ±3.5% uittl ±10 dgt (60.00nF) ±3.5% uittl ±5 dgt (600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5% uittl ±5 dgt (600.μF)
Veiligheidsnormen	IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V / vervuilingsgraad 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2
Voeding	CR 2032 (3V) x 1
Ononderbroken meettijd (levensduur batterij)	Ong. 120 uur Automatische sluimerfunctie: ong. 15 minuten
Afmetingen	126 x 85 x 18 mm (L x B x D)
Gewicht	Ong. 135 g (incl. koker en batterij)
Toebehoren	9188 (opbergcassette), CR2032 x 1, handleiding

* AC V: CF≤3 (50/60Hz)

Voor niet-sinusoidale golfvormen, ±0.5% uittl. ± 5 dgt. toevoegen, 900V peak



TOEBEHOREN



9188
Opbergcassette

Gemakkelijke opening



Klein en compact



Afneembare dop, CAT III



Met dop: CAT III
Zonder dop: CAT II