




## 1021R €€€

DIGITALE TRMS MULTIMETER

- True RMS meting
- Groot, verlicht scherm
- Sensor modus (met klemsensor)
- MIN/MAX functie
- Compact toestel met aangegoten behuizing
- Conform de internationale veiligheidsnormen IEC 61010-1



NIEUW



### 1021R

Gelijkspanning	6.000/60.00/600.0V (auto range) ±0.5% uitl. ±3dgt
DC mV	600.0mV ±1.5% uitl. ±3dgt
Wisselspanning	6.000/60.00/600.0V (auto range) ±1.3% uitl. ±3dgt (6/60V), ±1.0% uitl. ±3dgt (40-500Hz)
AC mV	600.0mV ±2% uitl. ±3dgt (40-500Hz)
Gelijkstroom	6.000/10.00A (auto range) ±1.5% uitl. ±3% dgt
Wisselstroom	6.000/10.00A (auto range) ±1.5% uitl. ±3 dgt (40-500Hz)
Weerstand	600.0Ω/6.000/60.00/600.0/6.000 Ω k/40.00MΩ (auto range) ±0.5% uitl. ±5dgt (600Ω), ±0.5% uitl. ±2 dgt (6/60/600kΩ), ±1.5% uitl. ±5 dgt (6MΩ), ±3.0% uitl. ±5dgt (40MΩ)
Continuïteits- signaal	600Ω (buzzer luidt <90 Ω)
Diode-test	2.V drempelspanning: circa
Capaciteit	60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0% uitl. ±15 dgt (60n/600nF), ±5.0% uitl. ±10dgt (6μ/60μ/1000μF)
Frequentie	VAC 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1% aff; ±3dgt AAC 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1% aff; ±3dgt
DUTY	1.0-99.9% ± 1.0% uitl. ±3 dgt (50/60Hz)
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2
Voeding	R03 (1.5V) x 2
Afmetingen	155 x 75 x 35 mm (L x B x D)
Gewicht	Ong. 250g (batterijen inbegrepen)
Toebehoren	Rugpaneel met klemmen voor de meetsnoeren, vlak rugpaneel, 7066 (meetsnoeren), 8191 (zekering 10A/600V x 1), 9097 (draagtas), R03 x2, handleiding
Opties	7234 (krokodillenklem), 8161 (stroomtang), 8115 (stroomtang), 9189 (magnetische lusriem)

#### TOEBEHOREN

Rugpaneel met klemmen voor de meetsnoeren



7066A  
Meetsnoeren



8919  
Zekering 10A/600V



9097  
Draagtas

#### OPTIES



7234  
Krokodillenklem



9189  
Magnetische lusriem

8161  
Stroomtang



MAX  
100A Ø24



Ø12 AC DC  
MAX 130A MAX 180A

8115  
Stroomtang