



TT960

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS



- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Boîtier surmoulé, compact et ultra-solide
- Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l'affichage
- Auto-sélection de la gamme de mesure
- Mise en veille automatique
- Protection IP65
- Résistant aux chutes de 2m



TT960

Tension alternative	600V	±1,0%
Tension continue	600V	±0,5%
Courant alternatif	10A	±2,0%
Courant continu	10A	±1,0%
Résistance	40MΩ	±1,5%
Capacité	4000μF	±3,0%
Fréquence	10kHz	±1,0%
Cycle de fonctionnement	99,9%	±1,2%
Points de mesure	4.000	
Diode & continuité	Oui	
Dimensions	120 x 67 x 46 mm (L x La x P)	
Poids	200 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Accessoires	Cordons de mesure, 2 x AAA piles 1,5V, etui, sonde de température type K	

1021R

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS



- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Grand afficheur rétroéclairé
- Appareil compact avec boîtier surmoulé
- Mode senseur (avec pince senseur)
- Fonction Max/Min



1021R

Tension alternative	6,000/60,00/600,0V (gammes automatiques)	±1,3% aff. ±3dgt (6/60V), ±1,0% aff. ±3dgt (40-500Hz)
CA mV	600,0mV	±2% aff. ±3dgt (40-500Hz)
Tension continue	6,000/60,00/600,0V (gammes automatiques)	±0,5% aff. ±3dgt
CC mV	600,0mV	±1,5% aff. ±3dgt
Courant alternatif	6,000/10,00A (gammes automatiques)	±1,5% aff. ±3 dgt (40-500Hz)
Courant continu	6,000/10,00A (gammes automatiques)	± 1,5% aff. ±3% dgt
Résistance	600,0Ω	± 0,5% aff. ±5dgt
(gammes automatiques)	6,000/60,00/600,0kΩ	±0,5% aff. ±2 dgt
	6,000MΩ	±1,5% aff. ±5 dgt
	40,00MΩ	±3,0% aff. ±5dgt
Signal de continuité	600 Ω (signal sonore < 90 Ω)	
Test de diode	Tension seuil 2,5 V: environ	
Capacité	60,00/600,0nF	±2,0% aff. ±15 dgt
	6,000/60,00/600,0/1000μF	±5,0% aff. ±10dgt
Fréquence	VCA 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz	±0,1% aff. ±3dgt
	ACA 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz	±0,1% aff. ±3dgt
DUTY	1,0-99,9%	±1,0% aff. ±3 dgt (50/60Hz)
Alimentation	2 x R03 (1,5 V)	
Dimensions	155 x 75 x 35 mm (L x La x P)	
Poids	Environ 250 g	
Normes applicables	IEC 61010-1 Cat. IV 300 V / Cat. III 600 V IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2	
Accessoires	Panneau arrière avec coulisses pour les cordons de mesure, panneau arrière plat, 7066A (cordons de mesure), 8191 (fusible 10A/600V x 1), 9097 (etui), R03 x 2, notice d'utilisation	
Options	7234 (pince crocodile), 9189 (sangle avec aimant), 8161 (pince de courant), 8115 (pince de courant)	