



TURBOTECH TTAC10

TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT
AVEC SIGNAL SONORE ET LAMPE TORCHE

- Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore
- Eclairage LED (torche)
- Mode de veille automatique
- Boîtier surmoulé pour une résistance supplémentaire aux chocs
- Possibilité de mise en sourdine du signal sonore

TTAC10

Gamme de tension	50-1000V
Gamme de fréquence	50-500Hz
Dimensions	158 x 21 x 25 mm (L x La x P)
Poids	34g
Cat.	Cat. III 1000V
Accessoires	2 x piles AAA 1,5 V



KEWTECH KT200

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
NUMÉRIQUE - 400 A

- Sauvegarde de l'affichage
- Test de diode et de continuité
- Déclenchement automatique

KT200

Tension alternative	0,1 ~ 600 V (50-60 Hz)
Tension continue	0,1 ~ 600 V
Courant alternatif	0,01 - 400A (50-60 Hz)
Résistance	0-4000Ω
Signal de continuité	Signal sonore
Points de mesure	4000
Ø conducteur	Ø 30mm
Surtension maximale	3700V CA (rms, 50/60Hz) pendant 1 minute entre circuit et boîtier
Dimensions	184 x 44 x 27 mm (L x La x P)
Poids	190 g (piles incluses)
Normes applicables	Cat. III 300V IEC61010-1, degré de pollution 2 Cat. II 600V, degré de pollution 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032
Accessoires	Cordons de mesure, sacoche de transport souple, 2 R03 piles AAA et notice d'utilisation



TURBOTECH TT218

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE

- Afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et afficheur rétroéclairé
- Boîtier surmoulé
- Test de diode et de continuité
- Sélection automatique de la gamme
- Déclenchement automatique
- Eclairage lampe de poche
- Détection de tension sans contact
- Format de poche

TT218

Tension alternative	600V	± 0,5%
Tension continue	600V	± 1,0
Courant alternatif	200mA	± 2,5%
Courant continu	200mA	± 3,0%
Résistance	40MΩ	± 0,8%
Capacité	400μF	± 3,0%
Fréquence	10kHz	± (0,8%+5dgt)
Points de mesure	4000	
Dimensions	105 x 60 x 38 mm (L x La x P)	
Poids	145 g	
Cat.	Cat. IV 600 V	
Accessoires	Cordons de mesure, piles AAA en gaine protectrice	



KEWTECH KT172

TESTEURS DE TENSION AVEC INDICATION
LED/LCD

- Test de tension CA et CC jusqu'à 690 V avec LED et LCD
- Test de tension visuel par LED
- Indication de polarité
- Test de phase unipolaire
- Test de rotation de phases
- Boîtier surmoulé ergonomique
- Test de continuité
- Mise en veille automatique ON/OFF
- Conforme à IEC61243-3:2014
- Protection rétractable des pointes de touche IP2X (KT172)

KT172

Indication de mesure	8 LEDs pour indication tension et polarité 2 LEDs rotation de phase, 1 LED unipolaire/ELV 1 LED continuité
Gamme	LED: ±12, 24, 50, 12, 230, 400, 690 V CA/CC
Fonction torche (Lampe/LED)	LED blanche, 5 sec. allumée après pression du bouton
Auto-test	Oui, toutes les LEDs allumées
Pointes de touche	De 2 à 4 mm
IP2X pointes de touche	Oui, avec gâchette
Cordon	Câble silicone à double isolement
Classe de sécurité	IP 65 (IEC60529)
Cat.	Cat. IV 600 V, Cat. III 690 V (IEC61243-3:2014)
Type de pile	2 x piles AAA 1,5V IEC LR03
Dimensions	249 x 65 x 37 mm (L x La x P)

