

# KEWTECH KT600(ME)

ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER  
MET 7 FUNCTIES (en geheugen)



**EMPOWERING  
YOUR EXPERTISE!**

AARDINGSWEERSTANDSMETING MET AARDPENNEN •  
LUSIMPEDANTIEMETING • ISOLATIEMETING • SPANNINGSMETING  
• RCD-TEST • CONTINUÏTEITSTEST • FASEROTATIE-TEST

# KEWTECH



## KENMERKEN

- Voldoet aan AREI
- Voldoet aan internationale norm EN 61557
- Groot 3,5 " kleurendisplay
- Geheugenfunctie met rapportagesoftware (KT600ME)
- Geïntegreerde hulpschermen voor gebruikers
- Meertalig toestel (EN/NL/FR/SP)
- Oplaadbare lithiumbatterijen x 6 (inbegrepen)
- Geleverd met kabels en aardpennen en flexibele draagtas
- CAT III 600V meetcategorie

## 7 ESSENTIËLE FUNCTIES

- Aardingsweerstandsmeting met aardpennen
- Lusimpedantiemeting
- Isolatiemeting
- Spanningsmeting
- RCD-test
- Continuïteitstest
- Faserotatie-test



# KT600(ME)

## ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER MET 7 FUNCTIES

## KT600

### CONTINUÏTEITSTEST

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Test stroom | 7mA-200mA (2-draads) |
|-------------|----------------------|

### METING VAN ISOLATIEWEERSTAND

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Test spanning | 50/100/250V/500/1000V |
|---------------|-----------------------|

### LUSIMPEDANTIETEST

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Z-lijn L-L, L-N, Ipse             | 0,00Ω ... 9999 Ω |
| Z-lus L-PE, Ipfc                  | 0,00Ω ... 9999 Ω |
| Z-lus L-PE, Ipfc, zonder trigger. | 0,00Ω ... 9999 Ω |

### RCD-TEST

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Contactspanning (Uc) | 0,0V... 99,9 V     |
| Uitschakeltijd       | 0,0ms ... 500,0 ms |

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I (Auto Ramp) | 0,2xIΔN ... 1,1xIΔN (AC)<br>0,2xIΔN ... 1,5xIΔN (A),<br>(IΔN ≥ 30 mA)<br>0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (A),<br>(IΔN < 30 mA)<br>0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (B) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SPANNINGSMETING

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Meetbereik | 0...550V             |
| Frequentie | 10,0 Hz ... 499,9 Hz |

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AARDINGS-<br/>WEERSTANDSMETING (RE)</b> | 3-draads en 4-draads 0,00 Ω ... 9999 Ω<br>Specifieke weerstand 0,0 Ω ... 9999 kΩ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### ALGEMEEN

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Voeding    | 9 V DC (6x 1,2 AA NiMH-accu (HR6)) |
| Afmetingen | 152 x 252 x 183 mm (L x B x D)     |
| Gewicht    | 891g                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toebehoren | 3 x meetsnoeren van elk 1m<br>1 x Schuko-stekker testkabel<br>3 x aardingsmeetkit (aardpennen en kabels groen (5m)/geel (10m)/rood (20m))<br>3 x krokodillenklemmen<br>1 x gebruikershandleiding<br>6x 1,2 AA NiMH-accu (HR6) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Exclusieve verdeler voor België:



**CCI**  
Comptoir  
Commercial  
International

CCI nv/sa  
Louiza-Marialei 8/5  
2018 Antwerpen / Anvers  
T: +32 3 232 78 64  
info@ccinv.be | www.ccinv.be

# EMPOWERING YOUR EXPERTISE!