



## MI2086 Eurotest €€€

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER

- Isolatieweerstand met DC spanning
- Aardingsweerstand
- Continuïteitsmeting
- Lijn- en lusimpedantie zonder afschakeling differentieel
- Differentieelschakelaartest
- Varistortest
- Fase indicator
- Metingen op aarding en bliksemafleiderinstallatie met twee stroomtangen (optioneel)
- Vermogenmeting (met optionele tangen)
- Harmonische analyse
- Cos phi
- Frequentie
- Contactspanning
- Kabel- en zekering tracering (met optionele ontvanger)
- Lek- en laadstromen (tot 200A) met stroomtang (optioneel)
- Hulpschemas
- Elektrische veiligheid in laagspanningsnetwerken EN 61557



MI2086 Eurotest		
Isolatie <span>test</span>	50/100/250V 0,001~200MΩ	500; 1000V 0,1~1000MΩ
	(2%+2)	
Continuïteit aardingsgeleiders	0,01 ~ 2000Ω >200 mA	
	(2%+2)	
Aardingsweerstand	0,01Ω ~ 20kΩ	
	(2%+3)	
Differentieel- schakelaartest	10/30/100/300/500/1000mA	
Uitschakeltijd Uitschakel <span>stroom</span>	0 ~300ms (3ms) 0 ~500ms (3ms)	
	(0,2 -1,1) IΔN	
Contactspanning	0,00 ~ 9,99V 10,0 ~ 100V	
	(-0/+10)%+0,2V & (-0/+10)%	
Lusimpedantie Kortsluit <span>stroom</span>	0,01 ~ 2000Ω (2%+3) 0,06A ~ 24,4kA	
Lijnimpedantie Kortsluit <span>stroom</span>	0,01 ~ 2000Ω (2%+3) 0,06 ~ 42,4kA	
Aarding-Nulgeleider lus Aardingsweerstand en kortsluitstr.	0,01 ~ 2000Ω (2%+3) 0,06 ~ 24,4kA	
Faserotatie	1,2,3 of 2,1,3	
Spanning	0 ~ 440VAC (2%+2)	
Frequentie	45,0 ~ 65,0Hz (+0,2Hz)	
Stroom (True RMS) Piek <span>stroom</span>	0,1mA ~ 200A (5%) 5 ~280A (5%)	
Varistortest	50 ~ 1000V (5%+10V)	
Vermogen (monofase)	0,1-88 kW / VA / Var (7%+1)	
Energie	0~2000kWh	
Cos phi	0 ~ 1	
Harmonische analyse	oneven waarden tot de 21ste harmonische 0,1 ~100,0% (5%+5) 0,1 ~ 1000%	
Cat.	Cat. III 300V Cat. II 600V / IP44	
Afmetingen	265 x 110 x 185mm (L x B x D)	
Opties	A1002 (tip commander), A1005 (kabel- zekering- foutzoeker), A1012 (sonde 4m), A1018 (stroomtang 0,5mA/200A), A1019 (stroomtang 10mA/200A), A1021 (universele kabel 4 X 1m), A1102 (luxmeter sensor), A1110 (3 fase kabel), A1111 (3 fase adapter), S2001 (aardings <span>ssnoeren</span> -set 20m), S2002 (aardings <span>ssnoeren</span> -set 50m)	

### STANDAARDSET MI2086

- Eurotest MI2086
- Plug Commander (A1001) 1,5m
- Meetsnoer 3 x 1,5
- Krokodillenklem
- Testprobe
- PC Software Eurolink Lite
- RS232 kabel
- Set draagriemen
- Draagtas
- Handleiding op CD
- Ijkcertificaat

