



201

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT



- Boîtier solide avec gaine antichoc
- Protection de surtension
- Mesure de courant protégée par fusible
- Sauvegarde de l'affichage
- Continuité
- Test de diode

201

Tension alternative	100μV ~ 200V	0,8%+1
	0,01V ~ 750V	1,2%+3
Tension continue	100μV ~ 200V	0,5%+1
	0.01V ~ 1000V	0,5%+1
Courant alternatif	0,1μA ~ 2A	1%+3
	10mA ~ 10A	3%+10
Courant continu	0,1μA ~ 2A	0,8%+1
	1A ~ 10A	2%+10
Résistance	0,1Ω ~ 200Ω	0,5%+10
	1Ω ~ 2MΩ	0,5%+1
	10kΩ ~ 20 MΩ	1%+2
Dimensions	203 x 100 x 47 mm (L x La x P)	
Poids	615 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Accessoires	Cordons de mesure FTL-500V1, pinces crocodile AC7 pile 9 V, gaine protectrice	
Options	Thermocouple type K TP3K, adaptateurs TP1A, etui souple (Case 200), adaptateurs divers	



TT9915

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Grand afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et afficheur rétroéclairé
- Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l'affichage
- Mise en veille automatique
- Test de diode et de continuité
- Mesure de courant protégée par fusible

TT9915

Tension alternative	400,0mV / 4,000/40,00/400,0/1000V	+ 0,5%
Tension continue	400,0mV / 4,000/40,00/400,0/1000V	+ 0,8%
Courant alternatif	400,0/4000μA / 40,00/400,0mA / 4,000/10,00A	+ 1,2%
Courant continu	400,0/4000μA / 40,00/400,0 mA / 4,000/10,00A	+ 1,8%
Résistance	400,0Ω / 4,000/40,00/400,0kΩ / 4,000/40,00MΩ	+ 0,8%
Capacité	4,000/40,00/400,0nF	
Fréquence	9,999Hz - 9,999MHz	
Cycle de fonctionnement	0,1 - 99,99%	
Points de mesure	4.000	
Dimensions	182 x 82 x 55 mm (L x La x P)	
Poids	375 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600 V	
Accessoires	Cordons de mesure, piles 9 V, etui	