

Multimètre numérique avec test de réseau local

KPS-MT480



- Multimètre numérique pour le test des câbles de réseau local et de téléphone
- 2000 comptes
- Mesure de la tension DC/AC, du courant DC/AC et de la résistance
- Indicateur de test de continuité et de diode
- Détection de la tension sans contact (NCV)
- Valeurs maximales.
- Conservation des lectures
- Balance automatique, mise hors tension automatique, écran rétroéclairé et indicateur de batterie faible.
- CAT. III 600V selon la norme EN61010.

KPS-MT480

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC TEST LAN

Général

Alimentation électrique	2 × 9V 6F22 Batteries
Taille du produit	195mm x 92mm x 55mm 238mm x 43mm x 26mm
Poids du produit	470g
Certificat	RoHS
Cote de sécurité	CAT III 600V

Specs

Afficher les comptes 2000

Gamme automatique

Arrêt automatique

Détecteur de tension sans contact

Diode 1.7V

Mesure maximale

Maintien des données

Affichage de la batterie faible

Rétroéclairage de l'écran

Vérification du câble réseau

Vérification du téléphone

Tonalité

KPS-MT480

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC TEST LAN

Specs	Gamme	Résolution	Précision
Voltage DC	200mV/2V/20V/200V	0,1mV/1mV/0,01V/0,1V	± (0,5%+5 dígitos)
	1000V	1V	± (0,8%+5 dígitos)
Voltage AC	200mV/2V/20V/200V /750V	0,1mV/1mV/0,01V/0,1V /1V	± (0,8%+5 dígitos)
Résistance	200Ω/2KΩ/20KΩ/200 KΩ	0,1Ω/1Ω/10Ω/0,1KΩ	± (1,0%+5 dígitos)
	2MΩ/20MΩ	1KΩ/0,01MΩ	± (1,5%+5 dígitos)
Courant continu	200μA/2000μA/20mA/200mA	0,1μA/1μA/0,01mA/0,1 mA	± (1,2%+5 dígitos)
	2A/10A	0,001A/0,01A	± (2,0%+10 dígitos)
Courant alternatif	200μA/2000μA/20mA/200mA	0,1μA/1μA/0,01mA/0,1 mA	± (1,5%+5 dígitos)
	2A/10A	0,001A/0,01A	± (3,0%+10 dígitos)

Information sur le code produit

SKU	KPSMT480CBINT
Code EAN	8435394774701
Code UPC	810053670057
Pcs/carton d'exportation	20