



AARDINGSWEERSTANDSMETER

KPS-TLP100



- Meetklem voor aardingsweerstand en lekstroom
- 45mmx32mm klauw
- 9999 metingen
- Grenswaarde-aanpassing
- Intern geheugen voor het opnemen van metingen
- Bewaren van metingen
- Indicator lege batterij
- Overspanningscategorie: CAT III 150V
- Afmetingen: 276x104x54mm
- Meegeleverde toebehoren: 9V-batterij, draagtas en weerstandskalibratiecircuits (1Ω/5Ω/10Ω)





KPS-TLP100

AARDINGSWEERSTANDSMETER

Algemeen	
Voeding	1 x 9V Alkaline batterijen
Afmetingen	276 mm x 104 mm x 54 mm
Gewicht	1050 g
Certificaat	RoHS
Veiligheidsnorm	CAT III 150V

Eigenschappen	
Weergave	9999
Opening van de klauw	✓
Automatisch bereik	✓
Testspanning (3700V)	✓
Logging en oproepen (99 groepen)	✓
Instelling alarmbeperking	Instellen alarmdrempel in 1~100Ω
Lage batterij weergave	✓
Symbool zoemer AAN	✓
Bevriezing van de meting op het scherm	✓



KPS-TLP100

AARDINGSWEERSTANDSMETER

EENHEDEN	SCHAAL	RESOLUTIE	NAUWKEURIGHEID
Aardings weerstand	0,01Ω ÷ 0,999Ω	0,001Ω	±(1,5%+0,01Ω)
	1Ω ÷ 9,99Ω	0,01Ω	±(1,5%+0,3Ω)
	10Ω ÷ 99,9Ω	0,1Ω	±(3%+0,3Ω)
	100Ω ÷ 199,9Ω	1Ω	±(5%+3Ω)
	200Ω ÷ 400Ω	5Ω	±(6%+5Ω)
	400Ω ÷ 500Ω	10Ω	±(10%+10Ω)
	500Ω ÷ 1200Ω	20Ω	Ongeveer 20%
Lekstroom	100mA	0,1mA	±(2,5%+1mA)
	300mA	0,3mA	±(2,5%+2mA)
	1A	0,001A	±(2,5%+0,003A)
	3A	0,003A	±(2,5%+0,01A)
	10A	0,01A	±(2,5%+0,03A)
	20A	0,03A	±(2,5%+0,05A)

Informatie productcode	
SKU	KPSTLP100CBINT
EAN code	8435394774664
UPC code	810053670330
Stukken / export doos	4