



CCI
Comptoir
Commercial
International



1 kV ISOLATIETESTER MET BLUETOOTH

IT1000BT



Belangrijkste kenmerken:

- ✓ Groot wit LED-achtergrondverlichtingsdisplay met staafdiagram en dubbele uitlezing
- ✓ Automatische achtergrondverlichting (kan worden uitgeschakeld)
- ✓ Isolatietest
 - ✓ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
 - ✓ Tot 200GΩ
 - ✓ Polarisatie-index (PI)
 - ✓ Diëlektrische absorptieverhouding (DAR)
 - ✓ Getimede isolatietest (tot 40 minuten)
- ✓ Aardverbingsweerstand (continuïteit)
 - ✓ 0,01Ω tot 40kΩ
 - ✓ 20mA / 200mA-modus (selecteerbaar).
 - ✓ Automatische bidirectionele test (toon de hogere)
- ✓ 600V DC & AC (TRMS) meting
 - ✓ Laagdoorlaatfilter (LPF)
- ✓ 0,1 nF tot 10 μF Capaciteitsmeting
- ✓ VERGELIJKEN (Pass/Fail) Functie
- ✓ Opslaan/Oproepen Functie
 - ✓ 1500 records voor elke functie
- ✓ Bluetooth-verbinding met KPS Link APP
- ✓ Inclusief sonde met afstandsbediening, meetsnoeren, krokodillenklemmen en holster met ingebouwde magneet



1 KV ISOLATIETESTER MET BLUETOOTH

Algemeen	
Weergave	4000 metingen
Analoge staafdiagramsegmenten	✓
Bemonsteringsfrequentie	2 keer/sec
Automatische uitschakeling	✓
Automatische achtergrondverlichting	✓
Automatische bereik-instelling	✓
Automatische AC/DC-spanningsdetectie	✓
Automatische ontlading capacatieve spanning	✓
Spanning Indicatie voor lage batterij	✓
Geheugen opslaan/ophalen	✓
IP-classificatie	IP40
Valtest	1,2 m
Afmetingen	96mm x207mm x 54mm met holster
Gewicht	630g inclusief batterij.
Voeding	4 x AA formaat ALKALINE Batterij
Normen	EG 61010-1, IEC/EN61010-2-034, EN61557-2, EN61557-4
Connectiviteit	Bluetooth
Veiligheidsclassificatie	CAT III 1000V/CAT IV 600V
Meegeleverde toebehoren	Batterijen, handleiding, draagtas, afstandssonde, testkabels, krokodillenklemmen en holster met ingebouwde magneet

1 KV ISOLATIETESTER MET BLUETOOTH

Specificaties		
Multimeter		
FUNCTIE	BEREIK	RESOLUTIE
AC spanning	600,0V	0,1V
DC spanning	600,0V	0,1V
Frequentie	100,0Hz/1000Hz	0,1 Hz/1 Hz
OHM/aardverbinding	40,00 Ω /400,0 Ω / 4.000 k Ω /40.00 k Ω	0,01 Ω /0,1 Ω / 0,001 k Ω /0,01 k Ω
Capaciteit	100,0nF/1000nF/10,00 μ F	0,1nF/1nF/0,01 μ F
Andere kenmerken / functionaliteiten		
TRMS	✓	
Laagdoorlaatfilter	✓	
Continuïteitstest	Uitgangsstroom: 200mA / 20mA (selecteerbaar)	

1 KV ISOLATIETESTER MET BLUETOOTH

Specificaties		
Isolatietester		
FUNCTIE	BEREIK	RESOLUTIE
Uitgangsspanningstest	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	
Isolati weerstand	400,0K Ω /4,000M Ω /40,00M Ω /400.0M Ω /4.000G Ω /40.0G Ω /200G Ω	0,1K Ω /0,001M Ω /0,01M Ω /0,1M Ω /0,0/01G Ω /0,1G Ω /1G Ω
Andere kenmerken / functionaliteiten		
Polarisatie-index (PI)	✓	
Diëlektrische absorptieverhouding (DAR)	✓	
Tijdgestuurde isolatietest	Tot 40 minuten	
Automatische ontleding van capacitieve spanning	✓	
Weergave lekstroom	✓	
Afstandsbediening sonde	✓	

Productcode-informatie	
SKU	KPSIT1000BTCBINT
EAN-code	8435394788210
UPC-code	810053678503
Stuks/exportdoos	20