


PINCE DE PUISSANCE

DCM6000PW



- Lecture TRMS
 - 10000 points LCD
 - Rétro-éclairage actif, affichage à grande échelle 1000 Vac/dc
 - Mesures Vac+Vdc
 - 600Aac/dc (jusqu'à 3000A avec la sonde de courant flexible en option)
 - Courant d'appel Mesure
 - Mesure de la puissance et du facteur de puissance
 - Harmoniques et harmoniques totales Mesure de la distorsion
 - Fonction de rejet des hautes fréquences
 - Rotation de phase
 - Résistance, fréquence, capacité, test de diode, test de continuité.
 - Détection de tension sans contact
 - Auto-ranging
 - Enregistrement automatique (1000 registres)
 - Enregistrement de données (10000 registres)
 - Connectivité Bluetooth grâce à *KPS Link*
 - APP
- Niveau de sécurité : CAT IV 600V/CAT III 1000V



DCM6000PW

PINCE DE PUISSANCE

Général	
Affichage	10000 comptes
Mise hors tension automatique	Environ 15 minutes
Rétro-éclairage	✓
Tenir	✓
Rejet des hautes fréquences	✓
Auto-rangement	✓
MIX/MAX	✓
ZERO/REL	✓
Détection de tension sans contact	✓
Rotation de phase	✓
Conectivité sans fil	✓
Enregistrement de données	10000
Taille maximale du conducteur	33 mm (diamètre)
Dimensions	103x243x55mm
Torche	✓
Poids	540g
Piles	6x1,5V AAA
Standars	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Note de sécurité	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accessoires inclus	Cordons de mesure standard, piles, manuel et pochette

DCM6000PW

PINCE DE PUISSANCE

Spécifications	
TRMS	✓
Tension continue (V)	1000V
Tension AC (V)	1000V
AC+DC Tension (V)	1000V
Courant alternatif	600A
Courant continu	600A
Pince flexible Courant alternatif (opcional)	3000A
Puissance (Watt)	600kW
Facteur de puissance	-1.00 ~ 1.00
Harmoniques	Jusqu'à 25 ans
T.H.D.	0.1% ~ 100%
Fréquence	10.00KHz
Résistance	100KΩ
Test de diode	1,5V
Test de continuité	✓
Capacités	4.000μF, 4mF

Informations sur le code produit

SKU	KPSDCM6000PWCBINT
Code EAN	8435394786308
Code UPC	810053676882
Pcs/carton d'exportation	20