

Le kit vidéophone 2 fils intelligent pour la rénovation et la modernisation

Mettez à niveau vos installations existantes en un système de vidéophonie IP moderne, sans nouveau câblage.

L'Akuvox VOXKIT2W combine une platine de rue robuste, un moniteur intérieur élégant à écran tactile de 7" et un commutateur IP à 2 fils haute performance + alimentation en une solution complète. Idéal pour les projets de rénovation où le câblage existant doit être conservé.

Pourquoi choisir le VOXKIT2W ?

- ✓ Réutilisation du câblage 2 fils existant
- ✓ Aucun travail de rainurage ou de démolition requis
- ✓ Installation plus rapide et coûts de main-d'œuvre réduits
- ✓ Fonctionnalités IP modernes sur l'infrastructure existante
- ✓ Adapté aux habitations et petits projets résidentiels
- ✓ Communication fiable avec une qualité d'image et de son élevée..
- ✓ Répondez aux appels via votre smartphone (jusqu'à 4 utilisateurs gratuits).



Contenu du Kit

Platine de rue R20AEL2WB

- Caméra 2 MP avec objectif grand angle (110°)
- Lecteur de badge RFID/NFC intégré
- Finition en aluminium résistante au vandalisme
- Protection IP65 contre la poussière et l'eau
- Audio bidirectionnel avec annulation d'écho et de bruit
- Montage en saillie (boîtier d'encastrement en option)
- Câblage 2 fils

PSU2WKIT Alimentation

- Puissance de sortie de 60 W
- Boîtier DIN compact
- Protégé contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
- Indication de statut par LED

Moniteur intérieur S562WEL2WB

- Écran tactile capacitif 7"
- Système d'exploitation Linux
- Support Wi-Fi 6
- Compatible SIP
- Design compact et élégant
- Fonction intercom au sein du réseau
- Câblage 2 fils

Commutateur IP à deux fils NS2

- Assure l'alimentation et le réseau via câblage 2 fils
- Jusqu'à 6 appareils Akuvox à 2 fils
- Montage sur rail DIN
- Possibilités de cascade pour des installations plus vastes
- Longues distances de transmission



Spécialement développé pour les projets de rénovation

De nombreuses habitations disposent encore d'un câblage d'interphonie existant difficile ou coûteux à remplacer.

Avec le VOXKIT2W, vous transformez facilement cette infrastructure en un système de vidéophonie IP moderne en saillie, sans câblage supplémentaire.

Avantages pour l'installateur

Installation plus rapide

- Le câblage existant est conservé, ce qui réduit considérablement les temps d'installation.

Moins de frais de chantier

- Pas de travaux de rainurage ou de démolition nécessaires.

Mise en service Plug & Play

- La configuration automatique et la gestion via interface web simplifient la mise en service.

Technologie d'avenir

- Système basé sur l'IP avec support SIP pour une intégration aux plateformes de communication modernes.

Applications

- Projets de rénovation résidentielle

Options

- FMBR20 : boîtier encastré
- SMBR20 : socle en saillie avec espace pour le câblage
- FMRCR20A : casquette pare-pluie (encastré)
- SMRCR20A : casquette pare-pluie (saillie)
- Ref à confirmer : support de table
- SR01 : relais de sécurité

Points forts techniques

R20AEL2WB	
Angle de vue	110° (horizontal) x 58° (vertical)
Dimensions	145 (H) x 85 (L) x 30 (P) mm
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C
Sorties relais	2 contacts, max. 30 V / 2 A
Résolution caméra	2 MP
Contrôle d'accès	RFID, NFC
Boîtier	aluminium noir
Éclairage	éclairage IR intégré

S562WEL2WB	
Résolution	1024 x 1000
Écran tactile	7" (capacitif)
Dimensions	216.4 (L) x 118.8 (H) x 21.7 (P) mm
OS	Linux
Raccordement	2 fils
Technologie	SIP, Wi-Fi

NS2	
Modules DIN	9
Dimensions	161 (L) x 90 (H) x 65 (P) mm
Alimentation	48 V / 24 V CC
Capacité maximale	6 raccordements
Montage	Montage sur rail DIN

PSU2WKIT	
Sortie	48 V CC / 1.25 A
Dimensions	52 (L) x 90 (H) x 58 (P) mm
Modules DIN	3

Section de conducteur	
Ø 0,6 mm ²	max. 100 m
Ø 0,8 mm ²	max. 200 m
Ø 1 mm ²	max. 300 m

max. 6x

Distances de câblage (mètres) en fonction du nombre de postes en série par départ / diamètre des conducteurs							
48VDC	Nombre de postes en série →	1	2	3	4	5	6
	↓ diamètre (mm)						
	Ø 0,6	100 m	70 m	50 m	-	-	-
	Ø 0,8	200 m	170 m	130 m	110 m	100 m	-
	Ø 1	300 m	270 m	200 m	160 m	120 m	100 m

Câble à conducteurs massifs avec isolation PE recommandé.

