

Moniteur intérieur Android de 8 pouces

L'Akuvox S563WS est un moniteur intérieur SIP de 8 pouces fonctionnant sous le système d'exploitation Android 12. Grâce à son haut-parleur de haute qualité et à son écran tactile haute résolution, il offre une expérience d'interphonie audiovisuelle inégalée. Son design élégant et peu encombrant s'intègre harmonieusement dans les habitations modernes.

En un coup d'œil

- Écran tactile IPS LCD de 8 pouces
- Haute résolution d'image : 1280 x 800 px
- Système d'exploitation Android
- Alimenté par PoE – 802.3af
- Compatible SIP
- Fourni avec support mural (support de table en option)
- Équipé d'une entrée pour le raccordement d'un bouton de sonnette individuel
- 1 sortie relais / 8 entrées d'alarme
- Dimensions : 216,2 x 124,4 x 22,1 mm



Caractéristiques physiques et alimentation

- Façade avant : plastique
- RAM / ROM : 2 Go / 8 Go
- Affichage : écran LCD IPS de 8 pouces
- Écran : écran tactile capacitif de 8 pouces
- Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth : 4.2
- Port RS485 : pris en charge
- Sortie relais : 1
- Entrée sonnette : 1
- Entrées d'alarme : 8
- Microphone : un microphone, -26 dB
- Haut-parleur : un haut-parleur, 4 Ω / 2 W
- Ports Ethernet : 2 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
- PoE: Power over Ethernet conforme à IEEE 802.3af
- Alimentation: connecteur 12 V CC, si le PoE n'est pas utilisé
- Installation : montage en saillie
- Dimensions : 216,2 × 124,4 × 21,7 mm
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %
- Température de fonctionnement : -10 °C à +45 °C
- Température de stockage : -20 °C à +70 °C



Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Codecs audio à bande étroite : G.711a, G.711μ, G.729
- Codec audio à large bande : G.722
- DTMF : en bande, hors bande DTMF (RFC2833), SIP Info
- Annulation d'écho
- Détection d'activité vocale
- Générateur de bruit de confort
- Contrôle automatique de gain

Vidéo

- Formats de diffusion en continu : H.263 et H.264

Spécifications de l'écran tactile

- Mode d'affichage : normalement noir, transmissif
- Taille de l'écran LCD : 8 pouces, en diagonale
- Format d'image : 16:10
- Résolution : 1280 × 800
- Taux de contraste : 1200:1
- Luminance : 310 cd/m²
- Angle de vision : 80° à gauche, 80° à droite, 80° vers le haut, 80° vers le bas
- Écran tactile : capacitif projeté

Réseau

- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP et ARP

Déploiement et maintenance

- Provisioning automatique
- Portail de gestion web
- Capture de paquets via interface web
- Sauvegarde et restauration de la configuration
- Mise à jour du firmware
- Journaux système, y compris les journaux d'accès aux portes

Assistant vocal

- Portée de captation vocale jusqu'à 5 mètres
- Précision de la reconnaissance vocale jusqu'à 95%
- Protection de la vie privée grâce au traitement local des données vocales
- Prise en charge de l'anglais

Application Scenario

- Villas
- Apartment complexes
- Home automation systems
- Modern interiors

