

Premium touchscreen voor uw woning

De multifunctionele Akuvox S562W-communicator met Linux-besturingssysteem biedt audio- en videocommunicatie met deurtelefoons via het SIP 2.0-protocol. Hij biedt een uitstekende touchscreenervaring in een discreet, ruimtebesparend ontwerp met een helder capacitief 7-inch touchscreen.



In één oogopslag

- Uiterst helder, stijlvol design;
- Linux OS;
- 7-inch capacitief touchscreen met energiebesparendeodus;
- Hoge Wi-Fi-stabiliteit dankzij Wi-Fi 6;
- Tweeweg-audiocommunicatie met andere toestellen in het netwerk;
- Voeding via PoE of een externe voedingsbron;
- Geschikt voor montage in Amerikaanse of Europese inbouwdozen;
- Voldoet aan de SIP-standaard voor eenvoudige integratie met elke SIP-compatibele PBX.

Fysiek & voeding

- | | |
|--|---|
| • Frontpaneel: kunststof | • PoE: 802.3af Power over Ethernet |
| • RAM / ROM: 128MB / 128MB | • Voeding: 12 V DC-aansluiting (indien geen PoE) |
| • Beeldscherm: 7-inch IPS LCD | • PoE-vermogen in stand-by: <=5 W |
| • Scherm: 7-inch capacitief touchscreen | • PoE-vermogen bij volledige belasting: <=9 W |
| • Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | • 12 V DC-vermogen in stand-by: <=5 W |
| • RS485-poort: 1 | • 12 V DC-vermogen bij volledige belasting: <=9 W |
| • Relaisuitgang: 1 | • Installatie: wandmontage & tafemodel |
| • Belingang: 1 | • Afmetingen: 216,4 x 118,8 x 21,7 mm |
| • Alarmingangen: 8 | • Bedrijfsvochtigheid: 10~90% |
| • Microfoon: 1 | • Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ +45°C |
| • Luidspreker: 1 | • Opslagtemperatuur: -20°C ~ +70°C |
| • Ethernetpoorten: 2x RJ45, adaptief 10/100 Mbps | |

Touchscreen

- Weergavemodus: normaal zwart, transmissief
- LCD-formaat: 7 inch (diagonaal)
- Resolutie: 1024x600
- Contrastverhouding: 800:1
- Helderheid: 300 nits
- Kijkhoek: 85° links, 85° rechts, 85° boven, 85° onder
- Touchscreen: geprojecteerd capacitief

Audio

- SIP: SIP v1 (RFC 2543) & SIP v2 (RFC 3261)
- Smalband-audiocodec: PCMU, PCMA, G.729
- Breedband-audiocodec: G.722
- DTMF: out-of-band (RFC 2833), SIP INFO
- Echo-onderdrukking
- Spraakactiviteitsdetectie
- Generator voor comfortruis
- Automatische versterkingsregeling

Video

- Videocodec: H.264

Netwerk

- Ondersteunde protocollen: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Implementatie & onderhoud

- Automatische provisioning
- Webbeheerportaal
- Webgebaseerde pakketregistratie
- Configuratieback-up / herstel
- Firmware-update
- Systeemlogboeken

Toepassingen

- Villa's
- Appartementencomplexen
- Domoticasystemen
- Moderne interieurs