

Écran tactile haut de gamme pour votre domicile

Le communicateur multifonction Akuvox S562W, équipé d'un système d'exploitation Linux, assure la communication audio et vidéo avec les portiers via le protocole SIP 2.0.

Il offre une expérience tactile haut de gamme dans un design discret et peu encombrant, doté d'un brillant écran tactile capacitif de 7 pouces.



En bref

- Apparence ultra-claire et élégante ;
- Système d'exploitation Linux ;
- Écran tactile capacitif 7 pouces avec mode d'économie d'énergie ;
- Stabilité Wi-Fi optimisée grâce au Wi-Fi 6 ;
- Communication audio bidirectionnelle avec les autres unités du réseau ;
- Alimentation par PoE ou source externe ;
- Compatible avec les boîtes murales électriques US ou européennes ;
- Conforme à la norme SIP pour une intégration aisée à tout PBX compatible SIP ;

Physique & alimentation

- | | |
|---|--|
| ● Face avant : plastique | ● PoE : alimentation par Ethernet 802.3af |
| ● RAM / ROM : 128 MB / 128 MB | ● Alimentation : connecteur 12 V DC (si PoE non utilisé) |
| ● Affichage : LCD IPS 7 pouces | ● Consommation en veille PoE : ≤ 5 W |
| ● Écran : écran tactile capacitif 7 pouces | ● Consommation à pleine charge PoE : ≤ 9 W |
| ● Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n/ax, @2,4 GHz | ● Consommation en veille 12 V DC : ≤ 5 W |
| ● Port RS485 : 1 | ● Consommation à pleine charge 12 V DC : ≤ 9 W |
| ● Sortie relais : 1 | ● Installation : montage mural et sur bureau |
| ● Entrée sonnette : 1 | ● Dimensions : 216,4 x 118,8 x 21,7 mm |
| ● Entrées d'alarme : 8 | ● Humidité de fonctionnement : 10~90 % |
| ● Microphone : 1 | ● Température de fonctionnement : -10 °C ~ +45 °C |
| ● Haut-parleur : 1 | ● Température de stockage : -20 °C ~ +70 °C |
| ● Ports Ethernet : 2 x RJ45, 10/100 Mbps adaptatifs | |

Affichage de l'écran tactile

- Mode d'affichage : normalement noir, transmissif
- Taille LCD : 7 pouces (diagonale)
- Résolution : 1024 x 600
- Rapport de contraste : 800:1
- Luminance : 300 nits
- Angle de vision : 85° gauche, 85° droite, 85° haut, 85° bas
- Écran tactile : capacitif projeté

Audio

- SIP : SIP v1 (RFC 2543) & SIP v2 (RFC 3261)
- Codec audio bande étroite : PCMU, PCMA, G.729
- Codec audio large bande : G.722
- DTMF : hors bande (RFC 2833), SIP INFO
- Annulation d'écho
- Détection d'activité vocale
- Générateur de bruit de confort
- Contrôle automatique du gain

Vidéo

- Codec vidéo : H.264

Réseau

- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement & maintenance

- Provisionnement automatique
- Portail de gestion Web
- Capture de paquets via le Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Mise à niveau du firmware
- Journaux système

Scénarios d'application

- Villas
- Immeubles d'appartements
- Systèmes domotiques
- Intérieurs modernes