

Interphones vidéo / Akuvox / Moniteurs Akubela

AK-CT61-POE

AKUVOX



Caractéristiques

- Akuvox
- Série Akubela
- Écran TFT 2,1" Android 12.0 pour la domotique [%VAR%]
- Fonction d'interphonie vidéo
- Double microphone et haut-parleur intégrés
- Audio bidirectionnel avec technologie Crystal Clear
- Reconnaissance vocale automatique
- Capteur de proximité et de luminosité
- Extension pour plusieurs écrans
- TCP/IP
- 1 port PoE IEEE802.3af
- Montage encastré dans un boîtier supplémentaire
- Norme SIP facile à intégrer
- Configuration complète via navigateur web
- Notifications push et appels entre appareils via BelaHome ou l'application SmartPlus
- 4 utilisateurs gratuits inclus par foyer
- Journal des appels et des utilisateurs
- Création intelligente de scènes et automatisations
- Mises à jour du firmware via le cloud avec contrôle par l'installateur
- Connexion entre panneaux et moniteurs via le cloud sur différents réseaux

- Installation d'applications tierces avec les services Google installables
- Accès à la configuration à distance pour l'installation

Spécifications

Marque	Akuvox Série Akubela
Modèle	CT61-POE
Système d'exploitation	Android 12.0
Matériel	RAM: 2 GB ROM: 8 GB
LCD	2.1" TFT 480 x 480
Mode de fonctionnement	Écran tactile capacitif
Entrées	Aucune
Sorties	Aucune
Capteurs	Proximité et luminosité
Fonctions	Recherche et gestion des appareils domotiques Gestion intelligente des scènes et automatisation Interphonie vidéo
Audio	Audio bidirectionnel avec double microphone et haut-parleur avec réduction du bruit et technologie Crystal Clear Audio
Accès à distance	Configuration via navigateur WEB Application mobile Bela Home (scènes et automatisations) ou SmarPlus (intercommunication) Accès à distance via le cloud : oui
Mode de fonctionnement	Réseau local et/ou via le cloud sur différents réseaux
Mises à jour du firmware	À distance via le cloud avec le compte installateur ou localement via navigateur web
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentation	PoE standard (IEEE802.3af)
Temp. de fonctionnement	-10 °C ~ +50 °C
Dimensions	84 (Ø) x 71 (D) mm
Poids	300 g