

## ElectriScanner™ e60c



Scant electriciteit



Scant metaal



WireWarning® detectie

### Contactloze stroomleiding- & metaalscanner met geavanceerd ColorTrip™ display

ElectriScanner™ e60c detecteert snel en eenvoudig spanning voerende elektrische bedrading en metaal in muren, vloeren en plafonds. Het scherm met backlight knippert rood op om in beide standen te waarschuwen voor spanning voerende bedrading. Het is door de schakelaar voor moduskeuze eenvoudig om van functie te wisselen, terwijl het eenvoudig af te lezen scherm, de balkjes voor doelaanduiding, de SpotLite®-aanwijzer en de geluidstoon allemaal de locatie van het doel aangeven.

- **AC Scan mode** lokaliseert actieve stroom draden die niet-afgeschermd zijn tot 51 mm diepte
- **WireWarning®-Detectie** geeft de aanwezigheid aan van elektrische bedrading tot 51 mm diepte in Metal Scan mode
- **Metal Scan mode** lokaliseert non-Ferro metalen zoals koperpijp tot 38 mm, en Ferro metaal zoals betonijzer tot 76 mm
- **Balkjes voor doelaanduiding** worden actief in de buurt van spanning voerende elektriciteitsdraden of metaal
- **ColorTrip™ -display** licht rood op in AC Scan-modus en blauw in Metal Scan-modus
- **Lage Batterij Indicator** voor een optimaal gebruik
- **SpotLite™ Pointer** geeft een pijltje op de muur wanneer de maximale setsctiewaarde voor spanning voerende stroomdraden of metaal wordt bereikt



### SPECIFICATIES

<b>Afmetingen</b>	160 mm H x 80 mm B x 32 mm T
<b>Gewicht</b>	203 g zonder batterij
<b>Batterij Type</b>	9V Alkaline batterij, vereist
<b>AC &amp; WireWarning® Positie Nauwkeurigheid*</b>	230V met 50Hz binnen een afstand van 152 mm. Niet afgeschermd stroomdraad
<b>AC &amp; WireWarning® Diepte*</b>	In een normale muur met bedrading, kan deze tot 51 mm diep worden gedetecteerd
<b>Nauwkeurige Positionering*</b>	<b>In Metal Scan Mode:</b> Normaal binnen 13 mm bij gebruik van de dual scan en markeer procedure
<b>Diepte*</b>	<b>Metal Scan Mode:</b> Tot op 38 mm diep voor koper, tot op 76 mm voor betonijzer
<b>Gebruiks Temperatuur</b>	-7 °C tot 41 °C
<b>Opslag Temperatuur</b>	-29 °C tot 66 °C
<b>Vochtigheid</b>	5% - 90% RH niet condenserend
<b>Spatwater Dicht</b>	Spatwater dicht, niet waterdicht

\*Notitie: Meetdiepte kan verschillen door vochtigheid van materiaal, behang, verf ect. **Alleen voor binnenhuis.**