


AC stroomtangen

APPA

A7 €€€
DIGITALE STROOMTANG
MET OPEN STROOMBEK

- Stroomtang met open stroombek
- Continuïteit
- Data Hold




A7	
Wisselstroom	0,1 ~ 200A (45-66 Hz) (3% + 3)
Wisselspanning	1 ~ 600V (40-500 Hz) (1,5% + 3)
Gelijkspanning	1 ~ 600V (1% + 2)
Weerstand	1 ~ 2000Ω
Meetpunten	2000
Ø geleider	Ø 12mm
Afmetingen	65 x 185 x 40mm (L x B x D)
Gewicht	280g
Cat.	Cat. III 600V
Toebehoren	Vaste testsnoeren
Opties	Tas (EA7), diverse adapters

APPA

A9 €€€
DIGITALE AUTOMATISCHE
STROOMTANG - 400A

- Automatische bereikkeuze
- Continuïteit
- Data Hold



A9	
Wisselstroom	0,1 ~ 400A (50-60 Hz) (1,8% + 3)
Wisselspanning	1,0 ~ 600V (50-500 Hz) (1,5% + 3)
Gelijkspanning	1,5-600V / 0,2-600V (1%+2) (1%+4)
Weerstand	0,1-100Ω / 101-2000Ω
Meetpunten	4000
Ø geleider	Ø 27mm
Afmetingen	66 x 198 x 46mm (L x B x D)
Gewicht	277g
Cat.	Cat. III 600V
Toebehoren	Testsnoeren
Opties	Diverse adapters

KEWTECH

KT200 €€€
DIGITALE STROOMTANG - 400A

- Wisselstroom 0.01~400A
- Ø 30mm
- Cat. III 300V/IEC 61010-1
- Data Hold
- Automatisch uitschakelen
- Inclusief meetkabels



KT200	
Wisselstroom	0,01A~400A (50-60 Hz)
Wisselspanning	0,1~600V (50-60 Hz)
Gelijkspanning	0,1~600V
Weerstand	0-4000Ω
Continuïteitssignaal	Buzzer
Ø geleider	Ø 30mm
Meetpunten	4000
Toegepaste normen	IEC61010-1 Cat. III 300V, vervuilingindex 2 Cat. II 600V, vervuilingindex 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032
Maximale overspanning	Maximale overspanning: 3700V AC (rms, 50/60Hz) gedurende 1 minuut tussen elektrische stroomkring en behuizing
Afmetingen	184 x 44 x 27mm (L x B x D)
Gewicht	190g (incl. batterijen)
Toebehoren	meetsnoeren, 2 R03 batterijen AAA, handleiding, soepele transporthoes