



## VTC10

TESTEUR DE TENSION AVEC AFFICHEUR LCD



- Afficheur LCD avec 9.999 points de mesure et afficheur rétroéclairé
- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Lampe de poche intégrée
- Points de touche remplaçables Ø 2/4mm
- Indication de polarité
- Test de rotation de phases
- Test de phase unipolaire
- Protection IP54
- Test autodiagnostic (LED & LCD)
- Mise en veille automatique
- Résistant aux chutes de 1,2m
- Conforme à IEC61243-3:2014

### VTC10

| Fonction                                       | Gamme                                                                 | Résolution | Précision                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tension alternative                            | 6-1000V                                                               | 0,1V       | $\pm(1\%+5\text{dgt})$ (45-65Hz) |
| Tension continue                               | 6-1000V                                                               | 0,1V       | $\pm(1\%+2\text{dgt})$           |
| Courant alternatif                             | 200,0A                                                                | 1A         | $\pm(3\%+5\text{dgt})$ (45-65Hz) |
| Résistance                                     | 6-9999Ω                                                               | 1Ω         | $\pm(1\%+5\text{dgt})$           |
| Continuité seuil                               | ≤10KΩ                                                                 |            |                                  |
| Signal de continuité                           | Tonalité buzzer 2kHz                                                  |            |                                  |
| Test de rotation de phases                     | 100-1000V                                                             |            |                                  |
| Indication ELV                                 | ≥50V CA (45-65Hz)<br>≥120V CC                                         |            |                                  |
| Test de phase unipolaire<br>gamme de tension   | 100-1000V                                                             |            |                                  |
| Test de phase unipolaire<br>gamme de fréquence | 45-65Hz                                                               |            |                                  |
| Courant d'entrée de pointe                     | Is <3,5mA @1000V                                                      |            |                                  |
| Température de fonctionnement                  | -15 à +55 °C                                                          |            |                                  |
| Température de stockage                        | -20 à +60 °C                                                          |            |                                  |
| Coefficient de température                     | 0,2 x (précision spéc.) / °C, <18 °C, >28 °C                          |            |                                  |
| Humidité                                       | Max. 85% HR                                                           |            |                                  |
| Ø conducteur                                   | 16mm                                                                  |            |                                  |
| Mise en veille automatique                     | <6V CA/CC après 30 secondes                                           |            |                                  |
| En(dé)clenchement automatique                  | Oui                                                                   |            |                                  |
| Alimentation                                   | 2 x AAA 1,5V piles                                                    |            |                                  |
| Autonomie des piles                            | Environ 1000 mesures                                                  |            |                                  |
| Dimensions                                     | 220 x 58 x 38 mm (L x La x P)                                         |            |                                  |
| Poids                                          | Environ 240 g                                                         |            |                                  |
| Cat.                                           | Cat. III 1000 V, Cat. IV 600 V Degré de pollution 2 (IEC61243-3:2014) |            |                                  |
| Accessoires                                    | Piles AAA                                                             |            |                                  |