




TT3348 €€€

PROFESSIONELE DIGITALE TRMS WATT STROOMTANG - 1000A

- LCD scherm met 4.000 meetpunten en displayverlichting
- True RMS metingen van wisselspanning en -stroom
- Diodetest en continuïteitstest
- Automatische sluimermodus
- Klauwopening van 30mm
- Elektronische bescherming tegen overbelasting
- Data hold
- Meting van AC/DC reëel vermogen tot 240kW



TT3348


Wisselstroom	0,1 ~ 1000,0A / 1000A (2,5%+5d)
Gelijkstroom	0,1 ~ 1000,0A / 1000A (3,0%+4d)
Wisselspanning	0,1mV ~ 600V (0,8%+2d)
Gelijkspanning	0,1mV ~ 600V (1,0%+4d)
Weerstand	0,1Ω ~ 40MΩ (1,0%+4d)
Vermogenmeting (AC/DC)	10W~240kW +/- (2.5%+5dgt)
Meetpunten	4000
Frequentie	1MHz - 10,00MHz
Ø geleider	Ø 30mm
Afmetingen	80 x 229 x 49mm (L x B x D)
Gewicht	303g
Cat.	Cat III 600V
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9V, draagtas



TT3368 €€€

PROFESSIONELE DIGITALE TRMS STROOMTANG - 1000A

- LCD scherm met 6.600 meetpunten en displayverlichting
- True RMS metingen van wisselspanning en -stroom
- Diodetest en continuïteitstest
- Automatische sluimermodus
- Klauwopening van 30mm
- Elektronische bescherming tegen overbelasting
- Data hold
- Startstroomfunctie 1000A



TT3368

Wisselstroom	0,01 ~ 1000,0A (50-60Hz) (2,5% + 5d)
Gelijkstroom	0,01 ~ 1000,0A (2,8% + 4d)
Wisselspanning	0,1mV ~ 600V (50-60Hz) (1,0% + 2d)
Gelijkspanning	0,1mV ~ 600V (0,8% + 4d)
Weerstand	0,1Ω ~ 60MΩ (1,0% + 4d)
Startstroom	1000A +/- (2%+5dgt)
Capaciteit	0,01mF - 40,0mF
Meetpunten	6600
Frequentie	0,01kHz - 10,00kHz
Temperatuur	-1 ~ +760 °C (type K sensor)
Ø geleider	Ø 30mm
Afmetingen	229 x 80 x 49mm (L x B x D)
Gewicht	303g
Cat.	Cat. III 600V
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9V, draagtas, temperatuursonde type K