



TT9130B €€€€

SPANNINGSTESTER MET LCD SCHERM

- Duidelijke indicatie op LCD scherm met 1.999 meetpunten en balkgrafiek
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Polariteitsaanduiding
- Continuïteitstest
- Faserotatietest
- Ingebouwde LED voor meetplekverlichting
- IP64 bescherming
- Autodiagnosetest



TT9130B	
Wisselspanning-display	1 ~ 600V (3%+10)
Gelijkspanning-display	1 ~ 600V (3%+3)
Continuïteitssignaal	0 ~ 10kΩ
Faserotatietest	100 - 400VCA
Ingangsimpedantie	400kΩ
Automatische bereikkeuze	ja
Automatisch aan- en afschakelen	ja
Afmetingen	215 x 72 x 36,7mm (L x B x D)
Gewicht	235g
Cat.	Cat. III 1000V Cat. IV 600V
Toebehoren	AAA batterijen



Spanningstest (tweepolige test)

- Verbind de twee probes met het te testen systeem.
- De spanning wordt via LEDs weergegeven.
De buzzer wordt geactiveerd en de LED voor circuit onder spanning licht op als de drempelspanning van 50V overschreden wordt.
- De spanningspolariteit wordt als volgt weergegeven:



Enkelpolige fasetest

- Het spanningslampje licht op en de buzzer wordt geactiveerd bij een spanning van circa 100V AC of meer in het te testen object.