

APPA

### FLEX10D €€€

DIGITALE FLEXIBELE TRMS STROOMTANG  
3000A TRMS

- Stroommeting 3000A AC
- Auto bereik
- Data Hold
- Ø geleider 90mm
- 7.5mm spoeldiameter
- Batterijstatusindicatie
- Ergonomisch design, bediening met één hand
- Veiligheidsnormen :  
EN61010-1, EN61010-2-032,  
EN61326-1, CAT. IV 600V,  
CAT. III 1000V



FLEX10D	
Wisselstroom	30.00A / 300.0A / 3000A
Nauwkeurigheid	+(3.0% + 5d)
OL uitl.	33.00A / 330.00A / 3300A
Meetmethode	TRMS
Meetpunten	3.000
Data Hold	Ja
Resolutie	0.01A/0.1A/1A
Frequentierespons	45 - 500Hz
Sample rate	4x / seconde
Bedrijfstemperatuur	0°C -- 50°C
Opbergtemperatuur	-20°C - 60°C, 0 tot 80% RV
Temperatuur-coëfficiënt	0.2 x (opgegeven nauwkeurigheid) / °C, < 18°C, >28°C.
Ø geleider	Ø 90mm
Automatische bereikkeuze	Ja
Automatische uitschakeling	Ja
Achtergrondverlichting	Ja
Levensduur batterij	200 uren
Lage batterij indicator	Ja
Afmetingen	120 x 280 x 25mm (L x B x D)
Gewicht	170g
Cat.	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Toebehoren	Batterijen en handleiding

LCD geeft 0 meetpunten weer  
wanneer de uitlezing <10 meetpunten.