



TT218

DIGITALE POCKET MULTIMETER



- LCD scherm met 4.000 meetpunten en achtergrondverlichting
- Aangegoten behuizing
- Diode- en continuïteitstest
- Auto Ranging
- Automatische uitschakeling
- Zaklampverlichting
- Spanningsdetectie zonder contact
- Zakformaat

TT218

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Wisselspanning | 600V | ± 0,5% |
| Gelijkspanning | 600V | ± 1,0 |
| Wisselstroom | 200mA | ± 2,5% |
| Gelijkstroom | 200mA | ± 3,0% |
| Weerstand | 40MΩ | ± 0,8% |
| Capaciteit | 400μF | ± 3,0% |
| Frequentie | 10kHz | ± (0,8%+5dgt) |
| Meetpunten | 4000 | |
| Afmetingen | 105 x 60 x 38 mm (L x B x D) | |
| Gewicht | 145 g | |
| Cat. | Cat. IV 600V | |
| Toebehoren | Testsnoeren, AAA batterijen en beschermhoes | |



TT936

VOLAUTOMATISCHE DIGITALE MULTIMETER



- Automatische VAC/VDC selectie van capaciteit, weerstand, continuïteit en diodetest
- Groot LCD scherm met 6.000 meetpunten
- Auto ranging en data hold
- Automatische sluimermodus
- Groot meetbereik voor capaciteits-, diode- en continuïteitstest

TT963

| | | |
|----------------|-------------------------------|--------|
| Wisselspanning | 600,0V | + 1,0% |
| Gelijkspanning | 600,0V | + 0,5% |
| Weerstand | 40,00MΩ | + 1,0% |
| Capaciteit | 40,00mF | |
| Frequentie | 10,00MHz | |
| Meetpunten | 6000 | |
| Afmetingen | 150 x 70 x 48 mm (L x B x D) | |
| Gewicht | 255 g | |
| Cat. | Cat. III 600V | |
| Toebehoren | Testsnoeren en batterijen 9 V | |

