

KEWTECH

K380 Multimètre Numérique Intelligent

Multimètre True RMS professionnel avec fonctions automatiques, résolution de 9999 points de mesure et écran couleur format smartphone

Caractéristiques principales

- **Mode Intelligent (AUTO) :** Reconnaissance et mesure automatiques de la tension CA/CC, de la résistance et de la continuité pour un confort de travail maximal.
- **Haute Résolution :** Grand écran de 9999 points de mesure et double affichage pour une lecture d'une précision extrême.
- **True RMS:** Garantit des mesures précises des signaux CA linéaires et non linéaires.
- **Détection NCV & Live :** Détection de tension sans contact et identification du fil de phase intégrées pour une sécurité accrue.
- **Large Éventail de Mesures :** Plages étendues pour la mesure de capacité, fréquence, rapport cyclique et température.
- **Interface ergonomique :** Équipé d'un écran rétroéclairé à luminosité réglable et arrêt automatique après 5 minutes.
- **Signaux d'Aide :** Indication visuelle aux bornes d'entrée (témoins lumineux) pour un raccordement correct des cordons de mesure.
- **Lampe de travail magnétique rechargeable via USB-C incluse.**



Sécurité et normes

- **Catégorie de mesure :** CAT. III 1000V et CAT. IV 600V.
- **Tension maximale :** 1000V CC / 750V CA tussen bornes et la terre.
- **Protection :** Double isolation (Classe II) et protection contre les surcharges sur toutes les plages.
- **Fusibles :** Équipé de fusibles F600mA/250V et F10A/250V.
- **Conformité :** Marquage CE, certifié RoHS
- **Degré de pollution :** Degré de pollution 2.



TURBO
tronic

KEWTECH K380

Multimètre Numérique Intelligent



Spécifications techniques

Rubrique	Spécification
Données générales	
Écran	9999 points de mesure
Taux d'échantillonnage	env. 3 fois par seconde
Indication de dépassement de gamme	« OL » sur l'écran
Indication de polarité	Affichage automatique « - »
Plages de mesure et Précision	($\pm$ % de la lecture + nombre de chiffres)
Tension CC	99.99mV à 999.9V ($\pm 0.5\%$ +3)
Tension CA	99.99mV à 750V ($\pm 0.8\%$ +3)
Courant CC/CA	9.999mA à 9.999A ($\pm 0.8\%$ à 1.2% +3).
Résistance	999.9 Ω à 99.99M Ω ($\pm 1.0\%$ à 2.0% +5/10).
Capacité	9.999nF à 99.99mF ($\pm 4.0\%$ à 5.0% +3/5).
Fréquence	9.999Hz à 9.999MHz ($\pm 1.0\%$ +3)
Température	-40°C à 1000°C.
Cycle de service	1.0% à 99.0% ($\pm 1.0\%$ +3)
Fonctions spéciales	
Test de continuité	(signal sonore $\leq 50\Omega$)
Test de diode	Open circuit spanning ca. 3.3V
Fonctions	Maintien des données (Data Hold), MAX/MIN, Arrêt automatique (réglable)
Environnement et mécanique	
Alimentation	3 piles AAA de 1,5V
Conditions d'utilisation	0~40°C (<80% HR, sans condensation)
Conditions de stockage	-10~60°C (<70% HR)
Altitude maximale	<2000 mètres
Restrictions	Pour les mesures de courant >6A : test continu de 15 secondes max.

Informations de commande

- Modèle: K380
- Produit : Multimètre Numérique Intelligent.
- Fabricant: CCI NV
- Contact: info@ccinv.be
- Garantie: 3 ans de garantie



Turbotronic sarl
Z.I Les Sables - 4 Av. Descartes, BP 20091
91423 Morangis, Cedex
T: +33 1 60 11 42 12
info@turbotronic.fr | www.turbotronic.fr