

ISOLATIEMETERS

HANDHELD DIGITAAL

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY



IM75

ISOLATIEMETER MET MULTIMETER FUNCTIES
EN METERLINK



- 2-IN-1 digitale multimeter en isolatiemeter
- Groot LCD scherm met 4.000 meetpunten en balkgrafiek
- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Krachtige LED lamp voor verlichting van de meetplek
- Beschikt over de METERLiNK technologie om resultaten door te sturen naar compatibele FLIR thermische beeldcamera's
- Realtime aflezen op een Android of iOS toestel dankzij Flir Tools Mobile
- FVD-modus voor zeer nauwkeurige metingen
- Schokbestendig totbij 3m hoogte

IM75

Wisselspanning	1000,0V	±1,5%
Gelijkspanning	1000,0V	±0,1%
FVD wisselspanning	1000,0V	±1,5%
Isolatiespanning	50, 100, 250, 500, 1000V	±3,0%
Isolatiweerstand	4MΩ - 20GΩ	±1,5%
Aardingsweerstand	40Ω - 40kΩ	±1,5%
Capaciteit	10mF	±1,2%
Frequentie	40kHz	±5digits
Diodetest	2V	±1,5%
Continuïteit	400,0Ω	±0,5%
Bluetooth bereik	10m	
Geheugen	99 interne opslag plaatsen	
Voeding	6 x AAA batterij	
Afmetingen	207 x 95 x 52 mm (L x B x D)	
Gewicht	630 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V	
Toebehoren	Dubbel aangegoten testsnoeren, krokodilleklemmen, magnetische draagriem en beschermhoes	



A607

ISOLATIEMETER MET MULTIMETER FUNCTIES



- Displayverlichting
- True RMS
- Stroommeting met zekering beveiligd
- Data hold en Auto Ranging
- Diodetest en continuïteit
- Temperatuurmeting
- Isolatiemeting
- Min/Max AVG
- Store/recall geheugen
- Automatische sluimermodus
- Automatische polariteit indicatie

A607

Wisselspanning	0,01 - 1000V / 100,0 - 1000mV	(1,2%+10)
Gelijkspanning	0,01 - 1000V / 100,0 - 1000mV	(+ 0,25%+5)
Wisselstroom	0,1mA - 400mA	(+2%+10)
Gelijkstroom	0,1mA - 400mA	(+0,5%+5)
Weerstand	0,1Ω - 40MΩ	(+ 3%+5)
Capaciteit	4nF - 4mF	
Isolatiemeting	50/100/250/500/1000V 1kΩ - 10GΩ	
Meetpunten	10.000	
Temperatuur	-200 ~ +1200°C	
Afmetingen	200 x 96 x 51,2 mm (L x B x D)	
Gewicht	620 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600 V	
Toebehoren	Testsnoeren, krokodillenklemmen, probe met bediening op afstand, temperatuurprobe type K, magnetische bevestigingskit, batterijen en handleiding	
Opties	Diverse adapters	

